

PP 盘锦石化聚丙烯7727HRC

产品名称	PP 盘锦石化聚丙烯7727HRC
公司名称	北京新塑世纪商贸有限公司
价格	8200.00/吨
规格参数	货号:008 数量:300 产地:北京
公司地址	北京房山区燕山迎风街9号百合大厦A216
联系电话	010-80345587 13581512778

产品详情

PP 盘锦石化聚丙烯7727HRC

1、聚丙烯防腐胶粘带的质量检验补口外观应逐个检查，表面应光滑平整、无皱折、无气泡。两端坡角处与冷缠带贴合紧密、无空隙、表面没有碳化现象。2、胶粘带周向应有热熔胶粘剂均匀溢出。补口处应用火花检漏仪逐个进行针孔检查，检漏电压15Kv。如出现针孔，应重新补口。

3、聚丙烯防腐胶粘带的粘接力应符合要求，在管体温度25左右5度时的剥离强度应不小于50N/cm。聚丙烯防腐胶粘带具有良好的耐碱金属和耐酸性能，不仅仅用于不锈钢管上，也可以用于其他场所。缠绕施工对粘结力的要求比较高，粘性越高，密封性越好，防腐能力越强。

1、聚丙烯增强纤维防腐胶带没有真实意义上的缠到管体上，比如有间隙、与底漆为真实结合等。遇到这样现象应注意胶带在绕时要尽量拉紧，张力的保持要尽量一致，不要一会松一会紧。原则上管子的管径小选用窄胶带，管子的管径大选用宽胶带，胶带缠绕时的拉力和胶带的宽度有一定关系。窄胶带在缠绕时不需很大的拉力，宽胶带在缠绕时要适当的加大拉力。

2、除锈不完全或者风沙较大的天气，管道表面有异物。3、天气较热或阳光充足时经常有气泡产生，由于胶带本身具有一定的弹性及自修理能力，这些气泡可自行消失。若产生气泡像褶皱一样，则应铲除修补。