

PP 神华宁煤聚丙烯1100N

产品名称	PP 神华宁煤聚丙烯1100N
公司名称	北京新塑世纪商贸有限公司
价格	8200.00/吨
规格参数	货号:003 数量:100 产地:北京
公司地址	北京房山区燕山迎风街9号百合大厦A216
联系电话	010-80345587 13581512778

产品详情

PP 神华宁煤聚丙烯1100N

夏季温度比较高，容易造成聚丙烯防腐胶带内里的胶变软，进而造成胶带粘在一起，严重了不能正常施工。为避免施工的延误，所以胶带不能放在太热的地方。

应将聚丙烯防腐胶带储存在阴凉的仓库内，随用随取，而不能暴露在阳光下。聚丙烯胶带包装箱堆放不能过高，过高的话容易造成下面的包装箱承受压力过大，使包装箱损坏致使胶带受到重压。

防腐胶带要选择在厂房内或阴凉处施工，且缠绕力度不应过大。

以上便是聚丙烯防腐胶带在夏季适合存储的环境，我们可以按照提供的方法进行存储，使其胶带不会因为存储问题，影响后期的使用效果，同时也提高工作效率。

聚丙烯防腐胶粘带涂层要有足够的粘接力才能阻止水分渗入涂层下面。

- 2、延伸率和机械强度。它是一种热塑性材料，在很宽的温度范围内，它的断裂伸长率和拉伸强度良好。
- 3、绝缘性。胶粘带涂层的主要材料是非级性材料，所以具有很好的绝缘性能。
- 4、吸水率。其结构高度饱和，化学稳定性好，同时它的耐水性及气密性良好。