

# 西安玻璃钢化粪池的选用要点

产品名称	西安玻璃钢化粪池的选用要点
公司名称	陕西鸿益实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	陕西省西安市碑林区伍道什字南街长乐坊小区9号楼1802室（注册地址）
联系电话	19991485589

## 产品详情

- 1、玻璃钢化粪池的选用根据不同建筑的不同用水量，不同清掏周期，由单项工程设计人员计算得出设计参数。
- 2、化粪池的地点设置，原则以不影响建筑基础即可：因本产品的特点是不渗漏，因此设置地点选择性大，摆放灵活。
- 3、整体生物化粪池小覆土0.3m，大覆土不宜超过3m。
- 4、化粪池安装在绿化带、草坪、人行道下，覆土不宜超过1.5m；也可安装在道路地段，若整体化粪池顶部荷载超过10吨时，设计人员应向厂家提出，并在现场研究保护措施
- 5、井盖：不过汽车时，采用加锁轻型双层井盖及盖座；可过汽车时，采用加锁重型双层。
- 6、化粪池容积如超过50m<sup>3</sup>时，可用两个单罐并联或串联设置，若串联，设计人员与用户必须提前通知厂家预制，罐体间距不得小于500mm。