

清理化粪池作业流程和注意事项

产品名称	清理化粪池作业流程和注意事项
公司名称	陕西鸿益实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	陕西省西安市碑林区伍道什字南街长乐坊小区9号楼1802室（注册地址）
联系电话	19991485589

产品详情

- 1、用铁钩打开化粪池的盖板，再用长竹杆（8m）搅散化粪池内杂物结块层。
- 2、把真空吸粪车开到工作现场，套好吸粪胶管（5m长，备3条）放入化粪池内。
- 3、启动吸粪车的开关，吸出粪便污物直至化粪池内的化粪池结块物基本吸完为止，防止弄脏工作现场和过往行人的衣物。
- 4、盖好化粪池井盖，用清水冲洗工作现场和所有工具。
- 5、化粪池一般一年清理一次，一级池清运90%，二级池清运75%，三级池硬的表面全部清运。
- 6、清理后，目视井内无积物浮于上面，出入口畅通，保持污水不溢出地面。

清理化粪池注意事项

- 1、在化粪池井盖打开后先通风10-15分钟，人不站在池边，禁止在池边点火、吸烟或接打手机，以防沼气着火或爆炸伤人。
- 2、人切勿下池工作，防止人员中毒或陷入水中。如果不得不下池，必须戴上防毒面具、穿好防化服并做好相关防护措施。
- 3、化粪池井盖打开后工作人员不能离开现场，清洁完毕后，随手盖好井盖，以防行人掉入井内发生意外！