

# 山东批发脂肪族聚氨酯面漆厂家详细说明

产品名称	山东批发脂肪族聚氨酯面漆厂家详细说明
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	24.00/kg
规格参数	品牌:奥辉 型号:AH 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

## 产品详情

### 脂肪族丙烯酸聚氨酯面漆

- 组成：**以脂肪族异氰酸和含羟基丙烯酸树脂为基料，钛及着色颜料为颜料的的双组份面漆。
- 主要特性：**优异的耐候性、保光性、保色性；漆膜坚韧、光泽好；良好的耐化学品腐蚀性能和耐水性；耐矿物油、植物油、石油溶剂和石油制品；耐溶剂，耐水、耐沸水、耐海水，耐酸、碱、盐类腐蚀和化工大气；良好的耐冲击性和耐磨性。
- 用途：**用于大型车辆、船舶、码头、桥梁、机床、等产品或化工、矿山、冶金等重要工程的钢结构表面作高性能面漆。
- 颜色：**甲组份：各色浆状物，乙组份：无色或淡黄透明液体。
- 施工参数：**密度：约1.24g / cm<sup>3</sup>，配比：甲组份：乙组份 = 4：1（重量比）；干膜厚度：50um；湿膜厚度：105um；理论用量：175g / m<sup>2</sup>，闪点：甲组份24，乙组份23；干燥时间（25）表干2h，实干24h；完全固化：7d短：2h长不限熟化时间（25）：20min适用期：25）：8h。
- 施工补充说明：**本款产品底、面漆均为甲组份：乙组份 = 4：1（重量比）的双组份漆，使用时，将底、面漆的甲组份与配套的乙组份混合在一起充分搅拌均匀，使之熟化20分钟后即可使用，好现配现用，配后好在3小时内用完，以防固化凝结。