

# 北欧化工HDPE HE6062耐磨HDPE

产品名称	北欧化工HDPE HE6062耐磨HDPE
公司名称	东莞市晶宏塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北欧化工 型号:HE6062 特性:耐磨
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞百顺小区三巷5号一楼(注册地址)
联系电话	076989977070 18200646066

## 产品详情

北欧化工HDPE HE6062耐磨HDPE---Borstar HE6062 is a black high density (HD) jacketing compound, which is produced with the Borealis proprietary Borstar bimodal process technology. Borstar technology allows the manufacturing of polymers outside the traditional MFR and density range making it possible to optimize processability, reduce shrinkage and yet provide excellent physical toughness and environmental stress crack resistance (ESCR). Borstar HE6062 contains 2.5% well-dispersed carbon black in order to ensure excellent weathering resistance.

BorStar HDPE HE6062 >HDPE-CB2.5<

熔融指数: 0.5 g/10min

邵氏硬度D: 61

加工方式: 挤出成型

材料属性: 2.5%炭黑 填充 耐热级 抗UV级 耐磨级

符合规定: ASTM D 1248 Type III, Class C, Category 4, Grade E8, E9, J4, W8, 9 DIN VDE 0207 Type 2YM3 DIN VDE 0818 EN 187105 EN 50290-2-24 HD 603 S1, DMP 1, 2, 5, 7, 8 HD 620 S2, Part 1, table 4B, DMP 2, 8-12, 14-15, 17 HD 632 S2, ST7 IEC 60502-2 Type ST7

物理性能额定值单位制测试方法

-- 1 0.946

-- 2 0.958

熔流率 (熔体流动速率)

190 ° C/2.16 kg 0.50

190 ° C/5.0 kg 2.0

抗环境应力开裂 3(条件 B, 50 ° C, 10% Igepal, F0) > 5000

硬度额定值单位制测试方法

邵氏 D, 1 秒 61

邵氏 D, 3 秒 60

机械性能额定值单位制测试方法

拉伸应变 (断裂) 1000

弯曲模量 1000

脆性温度额定值单位制测试方法

< -76.0

电性能标准定值单位制测试方法

1.0E+16

介电强度

20