

土工膜 江苏 聚酯

产品名称	土工膜 江苏 聚酯
公司名称	宜兴市昌吉利化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:江苏 材质:聚酯 规格:0.7-2.5 (mm)
公司地址	中国 江苏 宜兴市 江苏省宜兴市新建镇
联系电话	86 0510 87280505 13812212666

产品详情

产地	江苏	材质	聚酯
规格	0.7-2.5 (mm)	厚度	0.7-2.5 (mm)
长宽	30-80	品牌	changjili
颜色	黑	用途	垃圾填埋场

hdpe土工膜是以高密度聚乙烯 (hdpe) 为原料生产的宽幅 (3-8m) 板材，厚度规格有0.2-2.0mm，hdpe防渗膜相对密度为0.941-0.965g/cm³，具有良好的耐热性、耐寒和化学稳定性，具有较高的刚性、韧性和良好的机械强度，以及良好的耐环境应力开裂、耐撕裂强度和耐酸、碱、有机溶剂等腐蚀等性能。主要用于：

- 1、环保，环卫（如生活垃圾填埋场，污水处理厂，电厂调节池，工业、医院固体废弃物等）；
- 2、水利（如江河湖泊水库堤坝的防渗、堵漏、加固，水渠、垂直心墙，护坡水库，饮用水池，蓄水塘，灌溉系统的防渗等）；
- 3、市政工程（地铁、建筑物的地下工程、种植屋面、屋顶花园的防渗、污水管道的内衬等）；
- 4、园林（人工湖、河道、蓄水池、高尔夫球场的水塘底衬、护坡，绿化草坪防水防潮等）；
- 5、hdpe土工膜适用石化（化工厂、炼油厂、加油站的储油罐防渗，化学反应池、沉淀池的内衬、二次衬层等）；
- 6、矿业（洗选池、堆浸池、堆灰场、溶解池、沉淀池、堆场、尾矿的底衬防渗等）；
- 7、水产养殖业（工厂化养殖池、鱼塘、虾池的内衬、海参圈护坡等）；

8、盐业（盐场结晶池，卤池苫盖，盐膜，盐池塑苫膜）。Ldpe土工膜是以低密度聚乙烯（Ldpe）为原料生产的宽幅（3-8m）板材，厚度规格有0.2-2.0mm，Ldpe防渗膜相对密度为0.916~0.930g/cm³，

复合土工膜是由土工织物（或玻纤网）、高分子材料等（如lang=en-us>pe膜、eva等）两种以上的材料复合而成的土工合成材料。它以土工织物为导水层，以高分子材料为防渗层，经压延、热熔涂敷而成，具有独特的防渗、防护和加筋、排水、隔离等功能，其高度的韧性和优良的耐化学侵蚀、抗老化性能超出了单纯应用布或膜的使用指标，便于施工，不需粘合剂，应用领域更加广泛，使用起来更加方便。