

郑州实验室装修规划建设 20年施工团队建设

产品名称	郑州实验室装修规划建设 20年施工团队建设
公司名称	郑州诚志实验室装备工程技术有限公司
价格	800.00/米
规格参数	万致:实验室装修 WZ_SAJ:20年施工团队 郑州诚志:优品级
公司地址	郑州市中原区巨正大厦A座702室
联系电话	0371-86538722 15617836018

产品详情

钢木实验台详情介绍

- 1.台面：**采用盛亚实芯理化板，厚12.7mm，双层加边总厚25.4mm.抗强酸碱，耐化学腐蚀，耐温180，抗刻刮性能好。
- 2.箱体：**木质基材采用优质环保型E1级中密度板，厚15mm；所有箱体板和门、抽屉面板均双面粘压三聚氰胺板，全部截面PVC热熔胶防水封边处理，热熔胶采用澳洲“垂顿”牌；具有防腐、防火、防水、防蛀等性能。
- 3.门面板及抽屉面板：**木质基材采用优质环保型E1级中密度板，厚15mm；双面粘压三聚氰胺板，采用高压蒸汽热熔粘贴技术，不起皱，不脱落。模具成型特制铝合金暗拉手，全部截面PVC热熔胶防水封边处理，暗拉手二边各有4条倒刺钩，暗拉手二端配上模具成型特制尼龙堵头，用胶水粘贴装配。
- 4.滑轨：**采用国家优质品牌实验室专用品牌三节静音滑轨，厚1.2mm，经高温喷涂防酸碱漆处理，能耐酸碱，耐腐蚀，抽送轻滑无噪音，强度高，能正常使用五万次以上，长期负重不变形。
- 5.铰链：**采用实验室专用高强尼龙铰链，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强、可承重75kg以上，耐磨损、不生锈等优良性能，开起5万次以上无损坏。无噪音，不回弹，不折断。
- 6.地脚：**采用不锈钢与尼龙组合一体的地脚，具有抗酸碱，耐腐蚀，防滑减震，高低可调等功能，可调高度30mm—50mm，带防尘套。