

## PET绿色高温胶带 pet

产品名称	PET绿色高温胶带 pet
公司名称	苏州博智骏新材料有限公司
价格	4.50/平方米
规格参数	基材:pet胶带 厚度:1mm ( mm ) 宽度:120 ( mm )
公司地址	苏州工业园区娄葑分区群星二路69号
联系电话	015995817817 15995817817

## 产品详情

基材	pet	厚度	1mm ( mm )
宽度	120 ( mm )	颜色	绿色、
长期耐温性	200 ( )	适用范围	喷涂、遮蔽

特点：

粘性佳，不渗锡，耐高温，耐溶剂不残胶，适用于pc板镀金，过锡炉之保护，电气元件，电机等的绝缘，玻璃喷纱，特高温的喷烤漆遮蔽。

绿色高温胶带蓝色透明pet胶带高温遮蔽pet胶带透明pet胶带印刷电镀蓝胶带线路板蓝胶带pvc电镀蓝胶带线路板电镀蓝胶带

PET胶带是一种新出来的胶带品种,主要指pet高温绿胶带,一种绿色的产品,胶带本身是半透明磨砂状,占到本上变成透明的,可以写字。

主要用于纸张表面穿洞之后修补纸张,表面还能写字,而透明胶带不能行使这项功能,隐形胶带贴上后,纸张表面没有太大的痕迹,且复印没有阴影.因此PET胶带在出版行业被广泛使用

PET胶带具体有什么优点？

PET高温绿色胶带是指胶带的基材用的是PET塑料膜，即聚酯膜。相对于普通的OPP胶带，他有更好的强度和耐温性能，绝缘性能好，耐温好，一般涂布溶剂型压敏胶，粘性强，不残胶

PET高温绿色胶带主要用于喷涂烤漆电镀的遮蔽保护作用，耐温200度，时间为30分钟，耐酸碱、耐腐蚀、耐高压、不残胶。于电子产品、汽车行业、涂装等产品高温喷涂时遮蔽保护及绝缘等多种用途，在制成后不留残胶。印刷电路板、电子零件、电阻电容器生产时固定；家电、机械、电子等行业需高温喷漆

保护，高温捆绑固定作用。电路板波峰焊、回流焊或过锡炉时保护金手指部位，产品已通过SGS认证。  
规格：长33M、66M 较大宽度 500MM（可分切）总厚度：0.06mm 0.075mm 0.085mm 0.11mm

pet高温胶带我们通常也称作接驳胶带，它主要是以柔软PET聚酯薄膜为基材，在其单面涂布高性能有机硅压敏胶而成。pet高温胶带主要用做高温环境工作表面处理遮蔽保护，电镀，电泳、超高温烤漆、粉末喷涂及晶片元件端电极使用等；

pet高温胶带具有优异的耐高温性，高粘着力、再撕离不残胶性和耐溶剂性等特性。

#### pet高温胶带的五大应用

- 1、我们所了解到的它主要适用于电脑机箱、机柜等金属表面处理高温粉末喷涂、烤漆遮蔽保护；
- 2、pet高温胶带同时适用于电子产品、汽车行业、涂装等产品高温喷涂时遮蔽保护及绝缘等；
- 3、印刷电路板、电子零件、电阻电容器生产时固定及PCB板含浸过程中遮蔽金手指部分和防止电镀液浸入及污染，印刷电路板镀金遮蔽保护用；
- 4、家电、机械、电子等行业需高温涂装喷漆保护，pet高温胶带起到高温捆绑固定作用。
- 5、pet高温胶带在离型纸接头也可以进行使用。