

# 单台排水泵水位控制及高水位报警防爆按钮箱

产品名称	单台排水泵水位控制及高水位报警防爆按钮箱
公司名称	浙江乾荣电气科技有限公司
价格	633.00/台
规格参数	乾荣防爆:1 BXD:2 浙江温州:3
公司地址	乐清市柳市镇七里港金楼村
联系电话	18767777159 18767777159

## 产品详情

单台排水泵水位控制及高水位报警防爆按钮箱适用范围:

- 1、1区、2区危险气体场所；
- 2、 A、 B、 C类T1-T5组爆炸性气体或蒸气环境；
- 3、户内、户外(IP54 , IP65\*订购时需提出)。

单台排水泵水位控制及高水位报警防爆按钮箱工作条件:

- 1、海拔不超过2000m；
- 2、周围空气温度不高于+60 ，不低于-40 ；
- 3、空气相对湿度不大于90%（+20 时）；
- 4、垂直安装倾斜度不大于5°；
- 5、无明显摇动和强烈冲击振动的地方；
- 6、无明显破坏金属和绝缘腐蚀性气体和蒸气的环境中；
- 7、无滴水和其它液体侵入的地方；

技术特点:

- 1、在380V以下电路中,作为各种电器设备接线,分线用.

- 2、材质有玻璃纤维不饱和树脂，不锈钢，铸铝合金外壳,表面喷涂,外形美观.
- 3、采用曲路密封结构,防水防尘效果好.
- 4、采用模块式结构,端子数,进出线口方向,数量不限,可满足用户各种要求.

#### 性能特点

- 1.外壳采用铝合金高压铸造成型，表面经抛丸后高压静电喷塑，外壳可用Q235钢板或者304不锈钢焊接成型；
  - 2.产品为复合型结构，主腔采用隔爆型结构，接线腔采用增安型结构；
  - 3.采用模块化设计，各回路可以自由组合；
  - 4.内装高分断小型断路器或塑壳式断路器，通过操作壳盖上的手柄而实现分合；
- 设有接通指示信号灯；
- 5.具有过载，短路保护功能，可根据用户要求生产带漏电保护功能产品；
  - 6.既可作照明电路或动力电路的配电或通断之用，还可照明、动力配电或通断混用；
  - 7.可根据用户要求特殊制造；
  - 8.钢管或电缆布线。