

深圳金龙羽VV3 × 120电力电缆

产品名称	深圳金龙羽VV3 × 120电力电缆
公司名称	安徽远通电缆有限公司
价格	200.00/米
规格参数	品牌:远通电缆 型号:DJYPVP 参数:A级火焰温度950~1000
公司地址	天长市永丰镇天铜北路18号（注册地址）
联系电话	0550-7029566 13955097078

产品详情

品牌	远通	型号	VV3*120
芯数	3	护套材质	聚氯乙烯
电线最大外径	VV3*120（mm）	绝缘厚度	VV3*25mmVV3*35mmVV3*50mmVV3*70mm（mm）
标称截面	VV3*95mmVV3*120mmV V3*150mm（mm2）	用途	适用于交流额定电压U/U为0.6/1KV及以下的输配电线路上
线芯材质	裸铜线	产品认证	CCC
电压等级	中、低压电力电缆（35千伏及以下）	绝缘材料	塑料绝缘电力电缆

一、产品特点及用途 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆具有良好的电气性能和化学稳定性，结构简单，使用方便。本产品适用于交流额定电压uo/u为0.6/1kv以及以下的输配电线路上。阻燃电力电缆的主要特点是电缆不易着火或着火时延燃仅局限在一定范围内，适用于电缆敷设密集程度较高的发电站、地铁、隧道、高层建筑、大型工矿企业、油田、煤矿等场所。耐火电力电缆的主要特点是电缆除了能在正常的工作条件下传输电力外，电缆在着火燃烧时仍能保持一定时间的正常运行，适用于核电站、地铁、隧道、高层建筑等与防火安全和消防救生有关的地方。

二、产品标准 本产品按gb/t 12706.1-2002或iec 60502标准组织生产，还可按用户要求的其他标准生产。阻燃型电缆除按上述标准外，其阻燃性能按gb/t18380.3-2001标准规定分成a、b、c三种不同的阻燃类别，a级类别的阻燃性能最优，用户可根据需要选用。耐火型电缆的耐火性能应符合gb/t119216.21-2003。无卤低烟阻燃型电缆按企业标准组织生产，阻燃性能按gb/t18380.3-2001标准规定分为a、b、c种不同的阻燃类别，烟浓度通过gb/t17651-1998规定的试验，ph值及导电率应符合gb/t17650.2-1998的规定。

三、产品型号 普通型电缆型号

vv，vlv—聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 vy，vly—聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 vv22，vlv22—聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 vv23，vlv23—聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 vv32，vlv32—聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 vv33，vlv33

—聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 阻燃型电缆型号 在普通型电力电缆型号前加za、zb、zc
耐火型电缆型号 在普通型电力电缆型号前加n四、产品使用特性 (1) 额定电压 u_0/u 为0.6/1kv。

(2) 电缆导体的最高额定温度为70 。

(3) 短路时 (最长持续时间不超过5s) 电缆导体的最高温度不超过160 。

(4) 电缆敷设时的环境温度应不低于0 , 其最小弯曲半径如下: 单芯无铠装电缆: 20d
单芯有铠装电缆: 15d 三芯无铠装电缆: 15d 三芯有铠装电缆: 12d

(注: d为电缆外径) 五、主要技术参数 电缆载流量计算条件

环境温度: 在空气中敷设40 ; 埋地敷设25 。 电缆导体工作温度70 电缆埋地敷设时, 土壤热阻系数
 $g=1.0 \cdot m/w$, 但尚未考虑电缆长期运行时由于水份迁移而导致土壤热阻系数升高的现象。

电缆埋地敷设时, 电缆轴心与地面距离为700mm。 多根电缆扁平形敷设, 电缆的轴心距离 $s=2d_{vv,vlv,zc - vv,zc - vlv}$ 0.6/1kv低压电缆,8.7/15kv高压电缆,26/35kv高压电线电缆 专业电缆电线

主要产品有:0.6/1kv低压电线电缆:bvv bv bvr rvv rvs zc-bvv zc-bv zc-bvr vv yjv vv22 yjv22 nh-vv nh-yjv nh-vv22
nh-yjv22 zc-vv zc-yjv zc-vv22 zc-yjv22 kvv kvv22普通电缆 交联电缆 铠装电缆 阻燃电缆 控制电缆3+1芯电缆
3+2芯电缆 4+1芯电缆 单芯电缆 两芯电缆 三芯电缆 四芯电缆 五芯电缆2.5--630平房以下电缆电线.

8.7/15kv高压电缆:yjv/yjv22 3*25 3*35 3*50 3*70 3*95 3*120 3*150 3*185 3*240 3*300 3*400

欢迎咨询问价.定做电缆电线.我们热诚为广大用户朋友服务