

132千瓦空气压缩机出租 固定式气泵租赁

产品名称	132千瓦空气压缩机出租 固定式气泵租赁
公司名称	上海贤易空压机租赁
价格	.00/个
规格参数	品牌:阿特拉斯 压力:7.5公斤 驱动方式:电驱
公司地址	上海市金山区亭林镇丰盛路129号
联系电话	13024122579 13024122579

产品详情

阀门通径(DN)与管径尺寸对照表

众所周知阀门口径大小与管道的尺寸有着必然的联系，通常说多大的管径(外径)配多大的阀门。而阀门口径则需要根据实际参数来计算，一般来说管道都会较大一些，阀门实际要比较小，主要取决于阀门位置需要控制的流量大小是多少，而管道尺寸只需要流通能力够就行了

管道天天见，管径经常念，可是要把Dn、De、D、d、这几个都放在一起.....比如：DN200、De200、D200、d200、 200

一般来说，管子的直径可以分为外径（De），内径（D），公称直径（DN）。下面来给大伙区分区分这些“dddddd”的区别~

De主要是指管道外径

一般采用De标注的，均需要标注成外径X壁厚的形式；主要用于描述：无缝钢管、PVC等塑料管道、和其他需要明确壁厚的管材。拿镀锌焊接钢管为例，用DN、De两种标注方法如下：DN20 De25 × 2.5mm DN25 De32 × 3mm DN32 De40 × 4mm DN40 De50 × 4mm 我们习惯于使用DN来标注焊接钢管，在不涉及到壁厚的前提下很少使用De来标注管道；但是标注塑料管就又是另外一回事了；还是跟行业习惯有关，实际施工过程中我们简略称呼的20、25、32等管道均是指De，而不是指DN，这里相差一个规格呢。不清楚很容易在采购、施工过程中造成损失。两种管道材料的连接方式不外乎：丝扣连接及法兰连接。其他连接方式就用得很少了。镀锌钢管、PPR管均能采用以上两种连接，只是小于50的管道用丝扣较方便，大于50的用法兰比较可靠。注意：如果是两种不同材质的金属管道相连，要考虑是否会产生原电池反应，否则会加速活跃金属材料管道的腐蚀速度，要用法兰连接，并用橡胶垫片类的绝缘材质将两种金属分隔开，包括螺栓都要用垫片分隔，避免接触。当然了，还能表示管材的外径，但是此时应该在其后面乘以壁厚。如：25 × 3，表示外径为25mm，壁厚为3mm的管材。对无缝钢管或者有色金属管道，应标注“外径 × 壁厚”。如：107 × 4，其中可省略。中国、ISO和日本的部分钢管标注采用壁厚尺寸表示钢管壁厚系列。对于这类钢管，表示方法为管外径 × 壁厚。如：60.5

× 3.8

D一般指管道内径

d表示混凝土管内直径

表示普通圆的直径