

广东混凝土蜂窝麻面快速修补料 高强修复灌浆修补料 混凝土界面处理剂

产品名称	广东混凝土蜂窝麻面快速修补料 高强修复灌浆修补料 混凝土界面处理剂
公司名称	广东土佳固建建材技术有限公司
价格	135.00/件
规格参数	品牌:土佳固建 特点:早强，高强，2小时通车 产地:广州
公司地址	广州市花都区花东镇九子村中街6号自编1号2-01
联系电话	13829788227

产品详情

混凝土路面快速修补料

水泥混凝土路面面层病害修补施工规程薄层完美修复

本规程针对混凝土路面浅层病害的修补：如蜂窝、麻面、起皮、起砂、冻融、露骨、轻微裂纹等病害的处理。

一、施工流程

标识 清理 洗刷 湿润 清理 加水 搅拌 铺装 养护 切缝

二、施工器械：

高压风枪，高压水枪（或带有水泵的洒水车），立式搅拌机或电钻搅拌，刮尺，铁抹，储水桶，干净的水，塑料薄膜。

三、施工步骤：

- （1）、标识：选定需要修补的区域。
- （2）、清理：将需要修补的区域内的碎石及松动的混凝土剔除，粉尘等用高压风枪清理干净。
- （3）、洗刷：用高压水枪将需要修补的区域彻底冲刷干净，冲刷时应将泥浆冲出作业面，并防止回流。

(4)、湿润：用水冲刷干净后，应将水保留在作业面一段时间，将作业面充分湿润，直至不在渗水为止。

(5)、清理：用高压风枪将操作面内的明水清理干净。（明水会严重影响材料的粘接性、抗压强度和美观度。

(6)、加水：将材料与水混合搅拌，加水量在16%—17%时效果佳，即一袋材料加水9公斤，不许泌水。

意控制静水灰比，用机械搅拌材料时，必须充分搅拌均匀但观察面时防止粗集物离析和气泡。