

流动便携车辆雷达测速仪HT3000A(机动车超速抓拍设备)厂区园区限速

产品名称	流动便携车辆雷达测速仪HT3000A(机动车超速抓拍设备)厂区园区限速
公司名称	杭州合泰电子器材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区亿丰蔚蓝郡商铺3-11
联系电话	18042002123

产品详情

1、产品概述可分时段设置限速、起测速度，超速自动拍照，图片高清，平板电脑一体式，WIFI连接，脱机存储，配有速度显示模块，数据可导出excel，可过检定。应用领域及场景：治安卡口

超速事故多发地段 高速公路 城市快速干道 厂区、园区、营区、码头、校园等各类场内测速拍照视频播放器00:0000:482、产品特点 采用全嵌入式结构，一体化工业设计，安装简单，使用方便，具有良好的稳定性可靠性。支持切换中英文软件语言，采用平板电脑一体机操作，方便现场管理、执法。采用高精度定位毫米波雷达，测速精度高，抓拍位置准，照片高清。具有多车道测速功能，支持双向、反向、正向测速，具有可分时段限速功能，支持图片合成功能。内置车牌、车身颜色、车型等智能识别算法，支持低速拍照及卡口测速。支持外接补光灯，可用多种方式组网，可接网线。超速数据支持4G无线传输到QQ群（需另加费用，需流量卡）。采用大容量锂电池40AH及以上，支持设备长时间运行，支持太阳能供电，可置于固定几箱作为固定测速仪使用。可现场实时查看超速车辆违法照片，便于现场执法，数据可导出到U盘，且支持导出excel表格。配有车速实时显示模块，可随时了解到过往车辆车速值，并具有电池电量显示功能。具有相关专利证书，有自主知识产权。具有计量器具许可证，计量器具型式批准证书01:2401:573、主要参数参数分类参数数值摄像机传感器类型1/1.8

CCD电子快门1/25秒至1/100,000秒传感器有效像素300万，2048×1536智能识别功能内置车牌识别功能；内置车型识别功能；支持网络触发连续抓拍功能支持图片合成功能，可以把多张违章图片合成一张图片，合成方式可灵活配置镜头参数镜头接口C/CS接口雷达参数车辆捕获率 95%测速范围5km/h~250km/h误差范围（-4~0）km/h雷达波瓣角水平5度（-3db），垂直9度(-3db)图像图像压缩标准JPEG；1-6张/车视频参数视频压缩标准MJPEG 图片质量可设视频分辨率2048×1536功能车牌识别支持远程控制可通过Client/Telnet方式远程配置、控制OSD信息叠加支持，可定义时间、地点、车辆速度、车辆限速、大车限速、小车限速、超速百分比、设备编号、检测合格期限等图像防篡改支持，图片具备水印功能接口通信接口100M以太网RS485接口1个闪光灯同步接口1个，开关量电源接口DC12V常规参数功耗<20W存储容量摄像机标配SD 16G；平板电脑128G 50万张照片工作温度湿度-30~70，湿度小于90%(无凝结)4、原理/软件监测多车道测速仪摆放方式5、资质证书HT3000A型式批准证书HT3000A公安部检测报告HT3000A检定证书-宜宾市公安局交警支队交通管理五大队 6、使用案例HT3000A移动测速仪HT3000A移动测速仪更多HT3000A移动测速仪案例图：<https://www.1688468.com/sites/15248.html>7、视频演示视频播放器01:00 8、HT3000与HT3000A区别HT3000和HT3000A区别概述此两款皆由我公司生产，采用同性能测速雷达及同品牌摄像机，大体上都相同，不同之处主要有以下方面。项目HT3000HT3000A外观不同HT3000测速仪

HT3000A测速仪主要区别虽然仪器带16G存储卡，但是设置参数及接收超速车辆数据，需要windows系统电脑，于是需要自备笔记本或者平板电脑，用于参数设置及超速数据接收。测速使用的时候，电脑无需连接仪器，支持脱机自动拍照。仪器也配置16G存储卡，也支持超速自动抓拍，数据离线存储。不过仪器上内嵌华为平板电脑，无需再配电脑。测速使用的时候，仪器上的平板电脑可关闭，支持脱机自动拍照。测速软件HT3000测速软件HT3000A测速软件数据存储在线接收时，自备的电脑需保持连接仪器。离线数据通过电脑上的软件自动接收。在线接收时，仪器上的安卓平板电脑测速软件保存连接摄像机。离线数据通过仪器上的安卓平板电脑自动接收。是否需要自备电脑需要不需要价格不同更便宜更贵