

格宾网厂 高性价比格宾网实力生产厂家

产品名称	格宾网厂 高性价比格宾网实力生产厂家
公司名称	安平县博帅金属丝网制品厂
价格	5.30/平方米
规格参数	尺寸:3*1*1等多种 品牌:昌盛 工艺:双绞合
公司地址	安平县黄城乡政府西邻（经营场所）
联系电话	16631805488

产品详情

近年来，随着雨水的增多，多地出现洪水灾害，为了保障人们的生活稳定，减少水灾带来的伤害，发展水利工程建设很重要。格宾网是水利工程建设中常用的一种产品，并且使用寿命长，在水利工程建设中起到了很好的作用。

格宾网用途：

- (1)控制和引导河流及洪水
- (2)泄洪坝和导流坝
- (3)岩崩防护
- (4)防止水水土流失
- (5)大桥保护
- (6)固土结构
- (7)海滨防御工程
- (8)港口工程
- (9)挡土墙
- (10)道路防护

格宾网具有的优势：

- (1) 生态环保，内部填石为天然材料，亲环境，植物可以在其中生长，满足生态要求；
- (2) 整体性，结构不容易破坏；
- (3) 柔软性，能够适应地基变形而不损坏；
- (4) 耐久性，双绞格网采用镀层及PVC护膜，使用寿命长；
- (5) 透水性，结构内部可透水，不需专门的排水设施；
- (6) 造价低，用料少、施工方便；
- (7) 消浪性能好。因此可推广应用于修建或改建生态型河道护岸，减轻工程措施对河流生态系统造成的压力。

高尔凡丝格宾网参数：

1.网孔:6*8 8*10 10*12 12*15 16*18cm等。

2.网丝：

- (1) 镀锌低碳钢丝：2.0-4.0毫米
- (2) 包塑低碳钢丝：2.0-4.0毫米：内丝2.0毫米塑后达到3.0、

3.表面镀锌量：

- (1)：电镀锌：10克/平米
- (2)：热镀锌：20-30克/平米
- (3)：高锌：200-250克/平米

4.使用寿命：

- (1)：高尔凡:50-60年
- (2)：高锌：20-30年
- (3)：热镀锌：10年

格宾网组装工序：

- 1,将网箱错缝摆设就位,避免出现纵向贯通缝。
- 2,将箱体四边立起,用绑线将相邻边沿锁紧,绑锁时,将绑线围绕两条重合的框线(缝合边棱时)

或框线与网笼的双扭结边(缝合格栅时)螺旋状扭紧,避免重镀锌损伤,螺距不大于50 mm。

3,当在已完成的底层网上面安装石笼网箱时,应用绑线沿新装网箱下部边框将其固定在底层网箱上,同一层相邻网箱也应用绑线相互系牢,使其连成一体。

4,在某单元工程的同一水平层施工时,应将石笼网全部就位后才开始填充卵石,为了防止网箱变形,相邻两个箱体的填石高差不应大于35 cm

5,安装前,应适当修整岸坡及地面,并尽可能保持岸坡原有形状,但不应有明显的隆起和凹陷。

6,填充的卵石在河漫滩上选取,其抗压强度应满足设计要求,卵石粒径应在8~20 cm之间,并要求大小搭配合理以达到设计要求的空隙度和保证格宾网的直线外形。