

山东供应醇酸树脂生产厂家可做醇酸漆

产品名称	山东供应醇酸树脂生产厂家可做醇酸漆
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	10.00/kg
规格参数	品牌:奥辉 型号:AH 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

389—9A醇酸树脂 (油性)

组成：由多元醇、邻苯二甲酸酐和脂肪酸或（甘油三脂肪酸酯）经过加热反应缩合聚合而成。

特性：具有优异的耐候性，光泽好、硬度高、附着力强，鲜艳度高，防沉性优。

用途：用于白磁、白漆、清漆的生产使用。可做钢结构防腐、面漆，建筑机械、车辆车厢、农用机械等的涂装。

技术指标：

项目	条件	指标
油型		豆油酸
油长		55
外观	目测	微黄色粘稠液体，无机械杂质
颜色	铁钴比色	8#
粘度	格式管25±2	25--55秒
酸值	Mgkoh/g	12

固含		60% ± 2%
兑稀溶剂		200#汽油

配漆参考：配漆时酌加5%—10%有机金属催干剂，以提高实干性能、耐溶剂性能。配制氨基烘烤漆时，可少加部分氨基树脂，采用低温烘干，90-100℃，30分钟。

包装：180kg/桶。

389—9B醇酸树脂(油性)

组成：由对苯二甲酸酐、棕色豆油酸和多元醇（或三元醇）经过加热反应缩合聚合而成。

特性：成本低，成漆光泽好、硬度高、附着力强，防沉性优异。

用途：用于乳白、奶黄、蓝、绿、灰等带色油漆的生产使用。可做钢结构，建筑机械、车辆车厢、农用机械的底、面涂装。

浅色豆油酸

棕黄色粘稠液体，略含杂质