

江苏供应上海 苏州 太仓PCV柔性升降大门

产品名称	江苏供应上海 苏州 太仓PCV柔性升降大门
公司名称	昆山安耐美门业有限公司
价格	.00/套
规格参数	安全等级:A级 产地:江苏 品牌:安耐美
公司地址	中国 江苏 昆山市 昆山市新镇路158号
联系电话	86-051255171819/55171918 13328052806

产品详情

安全等级	A级	产地	江苏
品牌	安耐美	门框最大尺寸	100000 (mm)
类型	物流仓储用门	水密性	好
抗压强度	0.9 (Mpa)	摆锤冲击量	50
材质	复合材质	等级	优质
风格	现代	开关类型	遥控
类别	整套门	门框板材厚度	2.5mm
使用范围	商铺	颜色	蓝, 白, 红等
特殊用途	卷帘		

超大门、柔性升降门是专为飞机库、船坞、码头、炼钢工业、渔业等特殊行业的环境用户设定的，这些环境的特点是：门洞的空间大、室外风压大、外部潮湿、寒冷、尘土飞扬等。

特点：

I适用范围：外部门

I最大尺寸：无最大尺寸限制(尺寸可根据客户所需的尺寸制作，门体有独立的自我支撑结构)

I开启速度：0.12m/s，关闭：0.12m/s

I动力性能：标准电机

I功率：2.2kw-20kw。?

I控制方式：点动开关

I驱动电压：三相380v/450，50hz/60hz。

I限位方式：机械与电子。

I启动频率：20次/24小时。

I工作温度：-20 ~ +60。

I轨道：侧轨、上下钢轨

I门体：

a.门体结构的双面是耐磨的0.9mm聚脂纤维帘布，内部是轻型的钢结构的支架于外部帘布的组合，可以承受外部强大的风压。

b.门体厚度 100mm,内外侧均用彩色钢板（或夹芯保温板），表面聚脂涂层处理，门体内部有高强度钢结构,门体上有小门或视窗,各门体的连接处装有密封橡胶隔断冷热传递，减少热损失。

I密封性能：侧部用尼龙毛刷,底部的u管状橡胶条耐寒、防冻、防潮和防水渗入，封闭性好并能适应轻微不平地面，隔绝风雨侵害

标准颜色：浅灰白ral9003(推拉门及上折叠门)、蓝色（柔性门）

安全性：电机热保护、过流、负载保护，防钢丝绳（提升带）断裂装置及报警装置，防坠落装置，安全光电保护装置，

安全边源保护装置（防夹保护），声光警示装置

可选配备：· 德国“sew”nord电机· 变频控制系统· led显示屏· 计数器· 开启方式：遥控器等· 防撬装置· 风速传感器· 防撞桩

网址：www.sdfoor.con.cn e-mail:anm@sdfdoor.com.cn 电话：0512-55171819