

# 上海苏州吴江无锡拉绳快速卷门（全国联保质量保证）

产品名称	上海苏州吴江无锡拉绳快速卷门（全国联保质量保证）
公司名称	昆山安耐美门业有限公司
价格	13500.00/套
规格参数	安全等级:A级 产地:江苏 品牌:安耐美
公司地址	中国江苏昆山市昆山市新镇路158号
联系电话	86-051255171819/55171918 13328052806

## 产品详情

安全等级	A级	产地	江苏
品牌	安耐美	门框最大尺寸	6000*10000（mm）
类型	内外部	水密性	优
抗压强度	500（Mpa）	摆锤冲击量	62kj/m2
材质	金属	质量等级	优质
风格	现代	开关类型	快速
产品类别	整套门	门框板材厚度	40mm
使用范围	商铺	颜色	黄，红，蓝等
特殊用途	卷帘	金属材质	铝合金

### 公司简介：

昆山安耐美门业有限是一家结合欧洲先进的生产技术，公司致力于生产快速门、上滑门、柔性大门、工业门窗、非标超大门和装卸平台及门封为主导产品的实体防护安防产品的研发和生产企业。拥有一支较高水平的研发团队，注重在细节方面的研发和改造，并与荷兰sdf公司签约技术共享，保全本公司产品在国内市场上不断更新。公司已通过iso9001国际质量管理体系认证，产品民广泛应用于物流、汽车、展厅、食品饮料、机场、电子电器、消防、购物中心等领域。

公司位于昆山市开发区，占地面积3000m2,使用面积1000m2，拥有国内一流的门业产品生产线2条，产品技术研发中心1个，公司在国内设有多家分公司和办事处，形成了覆盖全国的营销及售后服务网络，产品还远销欧洲、美国及东南亚国家和地区。

企业始终坚持“质量为立业之本，诚信乃成功之道”的宗旨。回顾过去，“安耐美”人艰苦创业，展望未来，“安耐美”人满怀信心。公司全体员工将秉承“诚信为本，创新不息”的企业精神，进一步强化和推广“安全、耐用、美观”的“安耐美”品牌企业形象，保持国内领先，参与国际竞争。力争早日将公司建设成现代化的专业性企业，努力将“安耐美”打造成走向世界的中国民族实体防护品牌。

## 产品开发：

昆山安耐美门业有限公司拥有一支由2名博士、3名硕士、5名具有15年实际工作经验的电气、机械工程师及国内高校的合作研发团队，注重产品在安全性、耐用性、适用性、美观性及细节等方面的研发和改进，促使本公司产品在市场上不断升级。

## 高新技术生产：

通过采用高科技、先进的管理、专门设计的生产设备，确保产品质量。

## 原厂零件：

重要零部件上，如控制系统、平衡系统和轨道等均由本公司自主研发生产，并提供六年以上的原装配件供应。

## 专业咨询：

安耐美公司拥有技术专家，可为客户提供项目设计，技术讲解直到最后验收的全系列咨询。

## 可靠的服务：

安耐美公司的专业销售服务队伍，可为客户提供可靠的检测、保养和维修服务。

## 订购途径：

- 1、电话订购：+86-0512-55171819 55171918
- 2、传真订购：+86-0512-55171998
- 3、网上订购：<http://www.sdfdoor.cn>进入在线留言订购

## 订购须知：

此产品为定制产品，无固定尺寸及规格，请订购时注意核对尺寸，尽量以图片加说明传真至本公司以免造成不必要的麻烦！

## 产品介绍：

安耐美生产的快速门已广泛应用于物流、汽车、展厅、食品饮料、电子电器、消防、购物中心、船坞、工业、造纸、农业等领域。

安耐美生产的快速门已广泛应用于物流、汽车、展厅、食品饮料、电子电器、消防、购物中心、船坞、工业、造纸、农业等领域。

## 特点：

门体的高速开启和关闭可以降低厂房内的热能损耗及有效隔绝空气的流通

I使用环境：内部门/外部门

I最大尺寸：6000\*10000 mm(宽\*高)

I速度：开启：1.2m/s，关闭：0.7m/s

I控制：专用控制系统

I开启：标准按钮、停电后通过摇柄实现

I门框：高强度铝合金、高强度碳钢、304不锈钢；

I门帘：聚酯纤维基布，厚度为0.9mm；防火性能符合中国gb8624 b1标(德国din4102b1)抗拉强度420/400dan/5cm，抗撕裂强度550/50dan，承受温度-30 -70 。

I透明视窗：透明pvc软片厚度0.7、1mm,标准高度530，在不影响产品技术标准及性能的条件下，透明视窗可根据客户需求适当调整。

I动力性能：安耐美专用快速门电机，220v~380v、50hz、ip55、功率为0.75~2.2kw.

I抗风系数：风速为5级、8~10.7 m/s、风压为6kg/m<sup>2</sup>

I允许频率：10次/分钟，变频开启（800~1000次/天）

标准颜色：橙色(ral)、黄色(ral)、浅蓝色(ral)、白色(ral)、灰色(ral)、透明等,

I安全性：自动脱轨装置（当门体受到 20n/m的撞击力时，可让门体自动从轨道脱离，进行自我保护的一种功能，避免使用者发生昂贵的维修费用）

安全光电（每樘安耐美产品，均标配有一套安全光电保护装置，有效避免门体与障碍物发生物理接触,以确保使用者的安全）

可选配备：

- 堆积式快速门
- 门帘颜色：(红色)ral、(银白色)ral、(黑色)ral等
- 门帘厚度：1.2、2mm等
- 保温门帘厚度：双层聚酯纤维与保温棉复合而成,厚度约20mm,保温性能好等
- 通过链条实现紧急开启
- 平衡张紧系统
- 电机/卷轴外罩
- 高碳钢预埋件（适用于轻钢龙骨、夹芯板等墙体）
- 底部安全气囊
- 双面安全光电保护

- 自动入轨系统
- sew、nord交流异步电机，sdf伺服电机
- 抗风系数：大于5级风速
- 变频控制系统
- led显示屏
- 计数器
- 开启方式：地磁、雷达、遥控器、拉绳开关、光电、电子标签、门禁、互锁联动装置等
- 防撞桩