

上海 苏州 常州工业快速门 快速卷门 快速卷帘门

产品名称	上海 苏州 常州工业快速门 快速卷门 快速卷帘门
公司名称	昆山安耐美门业有限公司
价格	11000.00/套
规格参数	材质:金属 门框最大尺寸:6000*10000 (mm) 产地:江苏
公司地址	中国 江苏 昆山市 昆山市新镇路158号
联系电话	86-051255171819/55171918 13328052806

产品详情

材质	金属	门框最大尺寸	6000*10000 (mm)
产地	江苏	品牌	安耐美
类型	工业门	颜色	黄, 蓝, 橘红等
安全等级	A级	开关类型	快速
水密性	优	质量等级	优质
风格	现代	产品类别	整套门
门框板材厚度	0.9-1.2mm	品种	工业门
使用范围	车库	制作工艺	铸造
特殊用途	自动	金属材质	铝合金

昆山安耐美门业有限公司是一家结合欧洲同类产品先进的生产技术，致力于生产快速门、上滑门、折叠门、柔性大门、工业门窗、非标超大门和装卸平台及门封为主导产品的实体研发和生产企业。

安耐美生产的快速门已广泛应用于物流、汽车、展厅、食品饮料、电子电器、消防、购物中心、船坞、工业、造纸、农业等领域。

特点：

门体的高速开启和关闭可以降低厂房内的热能损耗及有效隔绝空气的流通

使用环境：内部门/外部门

最大尺寸：6000*10000 mm(宽*高)

速度：开启：1.2m/s，关闭：0.7m/s

控制：专用控制系统

开启：标准按钮、停电后通过摇柄实现

门框：高强度铝合金、高强度碳钢、304不锈钢；

门帘：聚酯纤维基布，厚度为0.9mm；防火性能符合中国gb8624 b1标(德国din4102b1)抗拉强度420/400dan/5cm，抗撕裂强度550/50dan，承受温度-30 -70 。

透明视窗：透明pvc软片厚度0.7、1mm,标准高度530，在不影响产品技术标准及性能的条件下，透明视窗可根据客户需求适当调整。

动力性能：安耐美专用快速门电机，220v~380v、50hz、ip55、功率为0.75~2.2kw.

抗风系数：风速为5级、8~10.7 m/s、风压为6kg/m²

允许频率：10次/分钟，变频开启（800~1000次/天）

标准颜色：橙色(ral2008)、黄色(ral1016)、浅蓝色(ral5002)、白色(ral9003)、透明等,

安全性：自动脱轨装置（当门体受到 20n/m的撞击力时，可让门体自动从轨道脱离，进行自我保护的一种功能，避免使用者发生昂贵的维修费用）

安全光电（每樘安耐美产品，均标配有一套安全光电保护装置，有效避免门体与障碍物发生物理接触，以确保使用者的安全）

可选配备：

- 堆积式快速门
- 门帘颜色：(红色)ral3020、(银白色)ral9002、(黑色)ral9017等
- 门帘厚度：1.2、2mm等
- 保温门帘厚度：双层聚酯纤维与保温棉复合而成,厚度约20mm,保温性能好等
- 通过链条实现紧急开启
- 平衡张紧系统
- 电机/卷轴外罩
- 高碳钢预埋件（适用于轻钢龙骨、夹芯板等墙体）
- 底部安全气囊
- 双面安全光电保护
- 自动入轨系统
- sew、nord交流异步电机，sdf伺服电机
- 抗风系数：大于5级风速

- 变频控制系统
- led显示屏
- 计数器
- 开启方式：地磁、雷达、遥控器、拉绳开关、光电、电子标签、门禁、互锁联动装置等
- 防撞桩