

安耐美供应 伸缩式门封,组合式门罩

产品名称	安耐美供应 伸缩式门封,组合式门罩
公司名称	昆山安耐美门业有限公司
价格	5000.00/件
规格参数	类型:仓储用门 材质:氯丁橡胶或聚乙烯纤维橡胶 门框最大尺寸:5000 (mm)
公司地址	中国 江苏 昆山市 昆山市新镇路158号
联系电话	86-051255171819/55171918 13328052806

产品详情

类型	仓储用门	材质	氯丁橡胶或聚乙烯纤维橡胶
门框最大尺寸	5000 (mm)	产地	江苏
品牌	安耐美	颜色	标配黑色，白色警示条
安全等级	A级	水密性	-
摆锤冲击量	-	玻璃尺寸	-
等级	优质	风格	现代
开关类型	感应	抗压强度	-
类别	整套门	门框板材厚度	根据客户要求定制
品种	模压门	使用范围	内部门和外部门
硬度	-	特殊用途	其他

门封

对于车辆与仓库之间的空间起到了很好的密封作用，门封采用耐磨、坚韧的纤维材料不仅可以将货车或集装箱的周边封闭，同时也可承受较强的风压,装卸雨篷还可以承受较强的雪压。起到防风、防雨、防尘及阻碍冷藏库外部热空气与内部冷空气流通。

特点:

- 适用范围：车辆与仓库之间的空间起到了很好的密封作用
- 规格尺寸:无尺寸限制(尺寸可根据客户所需的尺寸制作)
- 材料：门封表面材料为高质量氯丁纤维橡胶材料或聚脂纤维材料具有更好的耐磨性、柔顺性，应不小于3万次摩擦；机械式门封框架由优质高强度铝合金制成，门封有前架，后架和连接臂组成，整体框架采用铝合金型材，框架外覆盖着经防紫外线处理的坚固的聚酯纤维材料。雨篷顶部框架的顶部呈倾斜面，以便于顶部排水；垫式门封内为高弹性、韧性及防水性好的闭孔海绵。

- 防火性能：表面材料具有阻燃和离火自熄的特性
- 结构前、后部框通过铰链式连接臂连接，其结构柔软灵活，可以避免撞击，机械式门封可以实现落地式和加厚型
- 顶部帘板所受的承载力很大，可以根据要求对顶部帘板进行剪裁，实现顶部帘板和车辆的完美的搭接
- 尺寸要求安装门封的宽度至少比洞口宽度多出220mm，门封密封可以适用的车厢高度从2000mm到4100mm;
- 动力：气动装置（充气式门封）

标准颜色：(黑)ral9011

安全性：

- 黄色引导条
- 白色引导条

可选配备：

- 车辆导向装置
- 车辆防倒装置
- 门封防撞支架
- 针对不同大门和货车的高度，安耐美提供不同的设计。主要有：固定式、机械式、垫式、拉绳式和充气式等。
- 不同的设计充分满足每个客户的需求。