

SKF工业密封件|流体处理密封件|SKF Spectraseal密封件

产品名称	SKF工业密封件 流体处理密封件 SKF Spectraseal密封件
公司名称	苏州玛雅传动设备有限公司
价格	25.00/个
规格参数	品牌:SKF 型号:SKF Spectras 发货地:江苏
公司地址	昆山市巴城镇东平路301号
联系电话	0512-21610976 17751221799

产品详情

SKF工业密封件|流体处理密封件|SKF Spectraseal密封件

用于极端工况的设计：A型

A型设计（V型弹簧/圆弧唇口）的磨损率很小。往返、缓慢旋转的应用场合。圆弧唇口可避免安装过程中唇口的损坏。不适合用做密封磨蚀性介质的动密封。可能会在高速往复式的应用中，由于密封唇口打滑而渗漏。

B型

B型设计（V型弹簧/斜面唇口）是气体/蒸汽动态密封的。斜面唇口可避免安装过程中唇口的损坏。不适合用做密封磨蚀性介质的动密封。可能会在高速往复式的应用中，由于密封唇口打滑而渗漏。

D型

D型设计（V型弹簧/尖唇口）可将密封件稳定的固定在沟槽内。减少密封唇口打滑概率。低磨损率。良好的去污染能力。如果从唇口侧开始安装，那么D型密封件需要一个良好的安装倒角。可能渗漏少量的液体或气体。

H 型

H型设计（片式圆簧/圆弧唇口）具有高预紧力螺旋片簧，提高了稳定性。适用于密封低温气体和液体。圆弧唇口在安装过程中减少密封唇的损坏。不适合用做密封磨蚀性介质的动密封。可能会在高速往复式的应用中，由于密封唇口打滑而渗漏。

S型

S型设计（V型弹簧/双圆弧唇口）的磨损率很小。多唇口设计。接触点之间保留的液体可为密封件提供额外的润滑。不适合用做密封磨蚀性介质的动密封。可能会在高速往复式的应用场合中，由于密封唇口打滑而渗出。

W型

W型设计（螺旋缠绕弹簧/刮刀唇）具有高预紧力的螺旋缠绕弹簧，提高了密封性。适合用做密封磨蚀性介质的动密封。减少密封唇口打滑概率。如果从唇口侧开始安装，那么需要一个良好的安装倒角。唇口设计必须与圆弧唇口结合使用。

X 型

X型设计（V型弹簧/改进唇口）是D型设计的改进版。适合用做密封磨蚀性介质的动密封。减少密封唇口打滑的概率。如果从唇口侧开始安装，那么需要一个良好的安装倒角。唇口设计必须与其他唇口形式结合使用。