

25立方卧式钢衬塑储罐——红翔防腐，抗老化、抗冲击、耐腐蚀、寿命长，可定制！

产品名称	25立方卧式钢衬塑储罐——红翔防腐，抗老化、抗冲击、耐腐蚀、寿命长，可定制！
公司名称	广东红翔防腐设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	广东红翔防腐:1 东莞:3
公司地址	广东省东莞市中堂镇中堂东江路16号101室
联系电话	0769-88127618 18029170809

产品详情

产品材质：碳钢Q235+LLDPE（钢衬PE）罐体容积：25m（可根据客户实际要求设计制作）罐体型号：HX-GCSLS25可装介质：化工酸碱液体设计温度：80 设计压力：常压参照标准：JB/T4735.1Q/HX2-2020
性价比系数：高安全系数：高耐用系数：高（正常使用及维护可用10年以上）

详情说明

产品简介：钢衬塑储罐是以聚乙烯（PE）/聚烯烃（PO）为原料，采用旋塑工艺（滚塑技术）一次整体成型。将钢网焊接于钢体表面，使钢体表面、钢、网、塑复合形成一个整体。一般由桶身、平底、封顶、人孔、进料口法兰、出料口法兰和液位孔口法兰组成，钢衬塑产品一般根据用户要求设计制造。钢衬塑储罐由于其独特的滚塑工艺、产品整体结构和材料优异性能，具有整体性好、强度高、无焊缝、不渗漏、抗冲击、韧性好、重量轻、寿命长、耐酸碱、耐有机溶媒、符合卫生标准、价格低廉、规格品种多等特点。尤其耐腐蚀、长寿命和大规格品种有非常大的优势，是贮存和运输各类化工液体半固体的理想产品。其性能大大超过了传统的玻璃钢、陶瓷、橡胶、焊接塑料等材料制作的防腐储罐。已成为传统防腐储罐的升级换代产品，逐渐成为防腐储罐的产品。产品参数：

钢衬塑立式储存罐常规规格表（可根据客户要求设计）

规格（m）	直径（mm）*高h（mm）	重量（kg）
5	1700*2300	750
8	1900*2900	1182
10	2000*3200	1362
12	2000*3850	1550
15	2150*4300	2080
20	2300*5128	2480
25	2500*5398	2800
30	2800*5128	3520

35	3000*5192	3950
40	3200*5200	4260
45	3400*5180	5150
50	3600*5120	5650
60	3800*5495	6370
80	4250*6058	8760
100	4650*6300	10500