

## 304不锈钢防腐防爆控制箱——WF2防爆等级

产品名称	304不锈钢防腐防爆控制箱——WF2防爆等级
公司名称	深圳市讯科标准技术服务有限公司-精英部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强荣东工业区E2栋二楼
联系电话	13352906691 13352906691

### 产品详情

304不锈钢防腐防爆控制箱防腐等级WF2防爆等级11B防腐控制箱

适用环境：

1.1区、2区危险场所。

2.II A、II B，IIC类爆炸性气体环境。

304不锈钢防腐防爆控制箱防腐等级WF2防爆等级IIB防腐控制箱

产品特点：

1.CBFK8060防爆控制箱适用于交流50Hz，220/380V，直流电压至220V的线路中，远距离集中控制多台电动机的起动与停止。

2控制箱由增安型外壳，隔爆型元件（指示灯、电流表、按钮、开关）及接线端子等组成。

3外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂模压而成。具有外壳美观耐腐蚀，抗静电耐冲击及热急定性好等优良性能。

4·内装元件直接卡在标准导轨上，元件上的凸起和导轨上的凹槽保证了内置元件安装的确切位置上，元件和元件之间zui小中心距离为42mm.

5可钢管或电缆布线。

6.该品有多种变化，可根据用户提供的电气原理图而制作。

7.符合GB3836-2000，IEC6007标准要求。

\*由于控制箱元件布置千变万化，具体元件排列要根据用户订货时提供的电气原理图，共同研究元件排列示意图或提出要求由我公司进行设计和制造。

备注：\*单元，第二单元，第三单元，第四单元含义开关代号指示灯代号和按钮代号注：外壳可以根据要求采用不锈钢板焊接而成，控制箱的安装方式挂式，如用户有其他需要请注明。