

济宁环氧地坪施工队联系方式（包工包料施工）

产品名称	济宁环氧地坪施工队联系方式（包工包料施工）
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	23.00/kg
规格参数	品牌:奥辉 型号:AH 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

简介

耐磨地坪漆指经过多道涂装，形成0.2—5MM厚度面涂层的地面涂层.主要功能是装饰,防潮,防尘,防渗,耐磨等。

种类

目前市场上主要有环氧系列和金刚砂系列产品组成，环氧系列产品 < 环氧地坪漆、环氧防静电地坪漆、导静电火花耐磨地坪漆，重防腐地坪漆 >，金刚砂系列产品 < 金刚砂耐磨地坪漆，自流平硬化剂地坪漆、 >。

的适用范围

适用于轻工业厂房、电子厂、丝印厂、纸品厂、纺织厂、印刷厂、玩具厂、办公室、仓库、停车场等表面涂装。

性能特点

耐磨地坪漆性能特点：

- (1)、防尘、耐磨、耐压、隔水
- (2)、可做哑光、亮光、半哑和防滑效果
- (3)、造价低廉，易于清洁、维护方便

(4)、色彩丰富，表面效果极其美观

系统设计原理

环氧地坪涂层系统指经过多道涂装，形成0.2—2MM厚度面涂层的地面涂层.主要功能是装饰,防潮,防尘,防渗等。

1)涂层系统结构

二次耐磨面漆层

一次耐磨面漆层

抛光腻子找平层

粗底腻子填补层

渗透加固底漆

基面处理

2)涂层特点

1美观,防尘,易清洁.

2 与基面粘结牢固,耐磨耐用.

3 耐一般化学品腐蚀.

4施工快速,维修方便.

5 适用于轻度载荷地坪.

3) 技术指标

干燥时间 耐磨性(750G/500R)/G 0.03

表干/H 4 铅笔硬度 H

实干/H 24 使用年限 5

附着力 1

4) 主要施工步骤

1 基面清理打磨,要求较平整,干净,干燥.

2 涂刷混凝土加强型底漆,要求均匀,无渗透1MM以上.

3 抹刮环氧腻子二遍.

4 细磨, 除尘.

5 喷涂或辊涂面漆二遍.

6 自然养护7天（养护期内不要自行使用）。