

# 电磁铁 岳阳华磁 MW5

产品名称	电磁铁 岳阳华磁 MW5
公司名称	岳阳市华磁起重电磁设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:岳阳华磁 型号:MW5 产品用途:吊运
公司地址	岳阳市梅溪乡胥家桥八屋组
联系电话	86 0730 8515087 13973040793

## 产品详情

品牌	岳阳华磁	型号	MW5
产品用途	吊运	种类	起重电磁铁

起重电磁铁主要特点：

- 1、采用全密封结构，防潮性能好。
- 2、经计算机优化设计，结构合理、自重轻、吸力大、能耗低。
- 3、励磁线圈经特殊工艺处理，提高了线圈的电气和机械性能，绝缘材料耐热等级达到c级，使用寿命长。
- 4、普通型电磁铁的额定通电持续率由过去的50%提高到60%，提高了电磁铁的使用效率。
- 5、超高温型电磁铁采用独特隔热方式，其被吸物稳定由过去的600度提高到700度，扩展了电磁铁的适用范围。
- 6、安装、运行、维护简便。

选型及注意事项：

- 1、mw1、mw5、mw61系列专门为吸运废钢铁而设计的电磁铁。
- 2、mw22、mw42、mw82、mw92系列电磁铁是专门为吸吊初扎钢坯、型坯、方坯而设计的电磁铁。
- 3、mw03系列电磁铁专门为吸吊厚板而设计的，用于吸吊板坯；mw73系列电磁铁用于板坯搬运兼翻转。

- 4、mw84、mw04系列电磁铁用于6—32mm钢板搬运，mw84系列与控制设备配套可单张、多张作业；mw04系列只能单张作业。
- 5、mw22—54I系列电磁铁用于吸吊盘圆。
- 6、mw16、mw26、mw36系列电磁铁用于吸吊钢带卷。
- 7、mw12系列用于捆扎螺纹钢、捆扎钢管双层小方坯和圆钢的吊运。
- 8、吸运物料温度低于100度时，请选用常温型；超过100度时，请选用高温型；超过600度时，请选用超高温型。
- 9、通电持续率超过60%时，请选用高频型。
- 10、水中吸吊物料时，请选用潜水型。潜水型电磁铁其参数与常温型相同，因此样本中未列出。如用户需潜水型，请在订货时说明。
- 11、周围环境温度：常温型—5度~80度。海拔高度不超过2000m。
- 12、设备配套：单台使用时，按消耗功率选择整流控制设备及辅助设备；多台联用时，按联用台数的消耗功率之和选择。