

南京软管灌装封尾机 塑采亮眼霜灌装机 全自动包装机厂家

产品名称	南京软管灌装封尾机 塑采亮眼霜灌装机 全自动包装机厂家
公司名称	温州中环智能机械有限公司营销中心
价格	290000.00/台
规格参数	品牌:中环 加工定制:是 产地:温州
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

ZHF-100A全自动塑采亮眼霜软管灌装封尾机

塑采亮眼霜：紧实眼周肌肤、缓解眼部疲惫感，缔造水汪汪、神采奕奕双眼的眼霜。改善眼周多余的水分和老化物质的堆积状况。使用方法“早晚肌肤护理后，用指尖取约一粒珍珠大小的量，涂抹于眼周肌肤。中指在眉头下方的穴位按压，中指指腹在眼角下方处沿着眼头向鬓角处提拉，重复6回。按压眼窝下方处6秒钟，然后用中指腹从眼头至眼尾处提拉眼睑6回，后对太阳穴进行按压。睁大双眼，用食指，中指，无名指将眼睑向眉毛处向上提拉6秒钟。

工作流程：软管经进管机进去，管子自动翻转压入管子圆盘，采用管向上升检测系统，欧姆龙光电管能准确检测上升管。有管进行灌装机，无管不灌装，具有管子自动下料、管子自动吹扫、打标自动上料、上料自动检测、自动密封等功能。灌装结束后，用风机吹走端部，切断端部，保证高粘度物料灌装。

适用范围：用于医药（复合管）、食品（金属管）、化妆品、护肤品（椭圆管）、日用化工（异型管）等行业的软管灌装封尾需要。

技术参数：

适合软管直径：金属管:10-35mm

塑料管及复合管：10-60mm

灌装量：金属管：1-150ml

塑料管及复合管：1-250ml

生产速度：60-80支/分

装量精度： +/-1%

主机功率：9kw

空气压力：0.4-0.6mpa

电源：380/220（可选）

尺寸：2200 × 960 × 2100（mm）

重量：约1100公斤

主要特点:ZHF-100A全自动软管灌装封尾机PLC全自动控制系统，用弹簧管圆盘，保证密封尾部高度一致。采用机械驱动方式加注系统，保证装载的稳定性。封管管内热风密封，冷水循环冷却管外壁，保证了密封效果。