

## 2M同轴电缆 SYV75-5 视频线

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 2M同轴电缆 SYV75-5 视频线                                |
| 公司名称 | 天津市电缆总厂第一分厂                                       |
| 价格   | 2.80/米  |
| 规格参数 | 品牌:天联牌电线电缆<br>型号规格:SYV75-5 视频线<br>产地:河北省大城县毕演马工业园 |
| 公司地址 | 河北省大城县毕演马   |
| 联系电话 | 15832680396 15832680396                           |

## 产品详情

### 2M同轴线 SYV75-5 监控视频线

2M多芯式同轴线SYV-75-2-1\*8 视频流传送一般采用立即调制技术、以基带频率（约8MHz网络带宽）的方式，最常见的传输方式是同轴线。同轴线是专门设计方案用于传递视频流的，其工作频率损害、图象失帧、图象损耗的幅度都非常小，能够很好地进行传输视频流任务。视频流同轴电缆有同轴线（不平衡电缆线）、均衡对称电缆（电缆线）、光缆电缆。均衡对称电缆和光缆电缆一般用于远距离传送，针对酒店宾馆等建筑一般采用同轴电缆传输短视频基带信号的传输技术。当选用75 - 5同轴线时，一般传输距离在300m时，应考虑应用电缆线管道补偿器。如使用75 - 9同轴线时，监控摄像头和监控器间的距离在500m之内并不加电缆线管道补偿器。为方便客户参照，将常见同轴线规格目录如下所示：表格中规格均是标准规格，欲获得更详尽的相关电缆的主要参数，请参考技术标准或生产商的说明。S：单编制屏蔽层，D：双编制屏蔽层 \*电缆

电缆线规格 标准特性阻抗 孔径规格 (mm) 内电导体 电缆护套 屏蔽层 护线套 组成 直径 SYV-50-1 50 7 × 0.1 0.27 0.87 ± 0.05 1.40S 1.9 ± 0.10 SYV-50-2-1 50 7 × 0.16 0.45 1.5 ± 0.10 2.10S 2.9 ± 0.10 SYV-50-2-2 50 7 × 0.18 0.68 2.2 ± 0.10 3.10S 4.0 ± 0.20 SYV-50-3 50 独芯 0.90 3.0 ± 0.15 3.85S 5.0 ± 0.25 SYV-50-5-1 50 独芯 1.37 4.6 ± 0.20 5.50S 7.0 ± 0.30 SYV-50-5-2 50 独芯 1.37 4.6 ± 0.20 6.20D 7.8 ± 0.30 SYV-50-7-1 50 7 × 0.75 2.28 7.3 ± 0.25 8.50S 10.2 ± 0.30 SYV-50-7-2 50 7 × 0.75 2.28 7.3 ± 0.25 9.30D 11.2 ± 0.30 SYV-75-2 75 7 × 0.08 0.24 1.5 ± 0.10 2.10S 2.9 ± 0.10 SYV-75-2-1 75 7 × 0.11 0.32 2.0 4.0 SYV-75-3 75 7 × 0.17 0.51 2.95 ± 0.10 3.85S 5.0 ± 0.25 SYV-75-5 75 独芯 0.75 4.60 ± 0.20 5.50S 7.1 ± 0.30 SYV-75-7 75 7 × 0.4 1.20 7.25 ± 0.25 8.50S 10.2 ± 0.30

两兆视频线 2M同轴电缆 SYV75-5 视频线 同轴电缆 天津电线电缆