

高效沸腾干燥机

产品名称	高效沸腾干燥机
公司名称	常州市武进区郑陆华洋干燥设备厂
价格	.00/个
规格参数	型号:60-500
公司地址	中国 江苏 常州市 焦溪镇查家湾工业区华洋干燥设备厂
联系电话	86-051988905512 13815012919

产品详情

型号 60-500

gfg系列高效沸腾干燥机产品

机制螺杆挤压颗粒、摇摆颗粒、湿法高速混合制粒颗粒。医药、食品、饲料、化工等领域湿颗粒和粉状物料干燥。大颗粒、小块状、粘性块粒状物料。魔芋、聚丙烯酰胺等干燥时体积变化的物料。流化床为圆形结构避免死角。料斗设置搅拌，避免潮湿物料团聚及干燥时形成沟流。采用翻坝卸粒，方便迅速彻底，亦可按要求设计自动进出料系统。密封负压操作，气流经过过滤。操作简便，清洗方便，是符合“gmp”要求的理想设备。干燥速度快，温度匀称，每批干燥时间一般在20-30分钟。空气经加热净化后，由引风机从下部导入，穿过料斗的孔网板。在工作室内，经搅拌和负压作用形成流态化，水份快速蒸发后随着排气带走，物料快速干燥。

- 安装示意图
- 1、隔墙 2、隔墙
 - 3、加热器 4、过滤器
 - 5、过滤器 6、消音器
 - 7、调风门 8、风机

项目		机型							
投料	kg	60	100	120	150	200	300	500	
风机	风量	m3/h	2361	3488	4000	4901	6032	7800	10800
	风压	mmh2o	594	533	533	679	787	950	950
	功率	kw	7.5	11	15	18.5	22	30	45
搅拌功率	kw	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.75	0.75	
搅拌转速	rpm	11							
蒸气耗量	kg/h	141	170	170	240	282	366	451	
操作时间	min	15-30							
主机高度	方形	mm	2750	2850	2850	2900	3100	3300	3650
	圆形	mm	2700	2900	2900	2900	3100	3600	3850

