

外墙排水管安装 加固 维修西安 高空安装拆除

产品名称	外墙排水管安装 加固 维修西安 高空安装拆除
公司名称	西安天添有害生物防治有限公司
价格	100.00/米
规格参数	联塑:1455
公司地址	西安市沣东新城王寺西街中心街1号嘉欣花园3幢3单元30101室
联系电话	029-81118502 15332442549

产品详情

西安落水管安装与维修 西安落水管拆除 更换 高空作业是安装公司工作的难点，危险性大。因此，我们有必要对高空作业、安装落水管或污水管作专门的介绍。

一、落水管安装的方式

目前落水管安装主要方式：吊板方式。

吊板方式是用吊绳、吊板将人吊到工作位置进行安装。这种方式比较简单，成本也低，只要工人身体素质好、绳子连接牢固就可以进行，一般的大楼外墙落水管都可以用这种方式进行安装，但是这种方式的^{操作}必须使安全措施到位，否则危险性很大，造成伤亡事故的都是因安全措施不到位造成的。

二、安装落水管步骤

1.在外墙选好适合的位置。

2.取好适合的水管和管件、如100毫米水管和相匹配的100毫米管件，包括三通，四通、弯头，【管件：卡水管用的】，及打眼用的电锤，还有相应的扳手螺丝刀及老虎钳。

3.操作人员准备好适当的安全绳1根，工作用绳1根，坐板一个。

三、安装落水管的常用设备及工具

安全绳，坐板，电锤或者冲击钻，螺丝刀，扳手，老虎钳

四、安装落水管的人员配置

一名主操作人员配3名副操作人员（一名副操作人员在楼顶，另一名副操作人员在楼下，其中一名副操作人员跟随主操作人员，配合主操作人员的工作，比如：递工具，递材料，及其他主操作人员需要配合的）

五、安装落水管的常用材料

PVC管，管件（四通，三通，弯头，管卡，长度大于3厘米的膨胀螺栓），某些材料需视实际情况而定

六、落水管安装的条件

1、气候条件：落水管安装必须要在良好的气候条件下进行，风力应小于4级，4级以上停止工作。因此，工作前应测定风力，尤其是高空风力。另外，下雨、下雪、有雾、能见度差以及高温（35以上）和低温

(0以下)等条件下都不适合进行落水管安装。

2人员条件：为了贯彻执行国家安全法规，确保工人人身安全及设备正常运转，规定：高空操作者必须是年满18周岁的男性公民，并经过身体检查和安全技术培训，经考试合格方可作业，工人上岗前不得饮酒，有感冒等身体不适症状应暂停高空作业。

3、设备条件：落水管安装的设备必须处于良好的工作状态，凡吊板有发毛、部分绳股渐裂等现象应立即更换新绳。