## 青岛合力力达地牛/小超人轻型地牛/全电动搬运车/电动手拉托盘叉车

产品名称	青岛合力力达地牛/小超人轻型地牛/全电动搬运 车/电动手拉托盘叉车
公司名称	华晟叉车(烟台)有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

## 产品详情

青岛合力力达地牛/小超人轻型地牛/全电动搬运车/电动手拉托盘叉车

前移式叉车:对成件托盘货物进行装卸、堆垛和短距离运输作业的前移轮式搬运车辆。用于仓储大型物 件的运输,通常使用电池驱动。前移式叉车集平衡重式电动叉车、堆垛车的优点于一身,具有环保节能 、噪音小、高起升、作业空间小等特点,承载能力 1.0~2.5吨,门架可以整体前移或缩回,缩回时作业通 道宽度一般为2.7~3.2米,提升高度高可达11米左右,常用于仓库内中等高度的堆垛、取货作业。前移叉 车可根据操作方式分为大前移(带有驾驶室,通过方向盘来操作转向)和小前移(通过手柄来操作转向 ),可分为座驾前移式和站驾前移式。

电动拣选叉车:在某些工况下(如超市的配送中心),不需要整托盘出货,而是按照订单拣选多种品种 的货物组成一个托盘,此环节称为拣选。按照拣选货物的高度,电动拣选叉车可分为低位拣选叉车(2.5 M内)和中高位拣选叉车(高可达10米)。承载能力2.0~2.5吨(低位)、1.0~1.2吨(中高位,带驾驶室 提升)。

低位驾驶三向堆垛叉车:通常配备一个三向堆垛头,叉车不需要转向,货叉旋转就可以实现两侧的货物 堆垛和取货,通道宽度1.5~2.0米,提升高度可达12米。叉车的驾驶室始终在地面不能提升,考虑到操作 视野的限制,主要用于提升高度低于6米的。

高位驾驶三向堆垛叉车:与低位驾驶三向堆垛叉车类似,高位驾驶三向堆垛叉车也配有一个三向堆垛头 ,通道宽度 1.5~2.0米,提升高度可达14.5米。其驾驶室可以提升,驾驶员可以清楚地观察到任何高度的 货物,也可以进行拣选作业。高位驾驶三向堆垛叉车在效率

和各种性能都优于低位驾驶三向堆垛叉车,因此该车型已经逐步替代低位驾驶三向堆垛叉车。

三支点式电动叉车也是以电动机为动力,蓄电池为能源。承载能力1.0-2.0吨,该系列叉车具有无污染,噪音小,操作方便等特点。又因为以三支点为支撑形式,故能实现90°转向,转弯半径小,适用于窄通道或作业空间狭小的物料搬运仓储。

## 电动搬运车维护保养:

- 一、电动搬运车电池的使用和保养
- 1. 经常保持电池电量处于充足状态,避免电池经常处于亏电状态。