

TPV 埃克森美孚 8211-70 波纹管 抗化学性 抗紫外线 耐候

产品名称	TPV 埃克森美孚 8211-70 波纹管 抗化学性 抗紫外线 耐候
公司名称	上海宏亿发新材料有限公司
价格	16.00/kg
规格参数	品牌:TPV 型号:8211-70 特性级别:抗化学性 抗紫外线
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13681612288

产品详情

弹性体额定值单轴拉伸(测试方法: 23 ° C)	5.20
抗张强度 - 横向流量 (断裂, 23 ° C)	8.80
伸长率 - 横向流量 (断裂, 23 ° C)	290
撕裂强度 - 横向流量 23 ° C 1	30.0
23 ° C 2	30
压缩***变形	

705 °C, 22 hr 5

30

70 ° C, 22 hr 5

30

125 ° C, 70 hr 6

47

TPV简介：

(英文为Thermoplastic Vulcanizate)

TPV主要由二部分组成，一是塑料作为连续相，二是橡胶作为分散相，通常橡胶需要与软化油或增塑剂与之配合，硫化剂和一些辅助助剂也是必不可少的，另外为了降低成本或者提高某方面的性能，一些无机填料会被添加。

性能简介 良好的弹性和耐压缩变形性，耐环境、耐老化性相当于三元乙丙橡胶。

应用领域：汽车密封条、密封件系列;汽车防尘罩、挡泥板、通风管、缓冲器、波纹管、进气管等;

汽车高压点火线。可耐30-40KV电压，可满足UL94 V0阻燃要求;

、高刚性、高耐磨的特性。

主要用于齿轮，轴承，汽车零部件、机床、仪表内件等起骨架作用的产品。