

# 更换安装伸缩缝橡胶条 嘉兴伸缩缝止水胶条拆除更换 操作简单 众拓路桥

产品名称	更换安装伸缩缝橡胶条 嘉兴伸缩缝止水胶条拆除更换 操作简单 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	60.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

但是这种缝的使用寿命不长，缺点也比较多：1、橡胶板本身强度不高，抗疲劳性能差，自身易断裂，虽然单个橡胶条内加钢板了单体的强度，但单体之间的联接凸槽处无法添加钢片，约90%以上时从哪里开始的。4、施工中橡胶板安装不妥帖，平整度差，局部受力大造成损坏。

可适用于旧桥更换，又可供新桥修建时选用。作为桥梁伸缩缝的配套产品，桥梁伸缩缝胶条的作用也是很重要的，为了防止桥梁伸缩缝被渗透，从而造成桥梁伸缩缝，胶条的也一定要保证，那么桥梁伸缩缝胶条如何安装呢。

在位移箱边梁的两侧都要焊接钢筋，同时，还可在预埋钢筋上焊接伸缩缝的锚固装置，以此达到伸缩缝不发生的目的。与此同时施工人员在植筋时每两个之间的间距要以桥梁中心线作为，另外要依据伸缩缝移位箱毛之间的间距作为布置的尺寸。

伸缩缝橡胶条的安装验收规范1、伸缩缝安装采开槽法。即先进行桥面铺装施工，后开槽安装伸缩缝，以沥青砼铺装层来控制伸缩范围内砼及伸缩缝本身的平整度和标高。2、伸缩缝宜在气温为年平均气温时安装。当安装温度与年平均温度相差较大以致影响伸缩缝正常使用时，应在专业技术人员指导下，卸掉夹具，用千斤顶调正伸缩间隙，使之符合要求，再安上夹具固定好，以备安装。

在梁端口用聚乙稀泡沫塑料片材作为模板作为端模设立,要求泡沫板安装紧密并将缝隙塞严实,以防止漏浆。混凝土的配合比应严格按设计要求进行配料,不得使用含泥受污的碎石、砂等选择合格材料,控制水灰比进行下料搅拌;为混凝土的早期强度在混凝土搅拌时可加入适当的早强剂,以养生期。

钢结构可按当地气温确定；砖、石、混凝土、钢筋混凝土和预应力混凝土结构一般可按当地月平均气温和月平均气温确定。同时植筋间距以桥梁中心线为准,向两侧以所装伸缩缝位移箱毛间距尺寸均匀布置。