

DDS-315RSII 智能电能双控双计量模块 远程抄表 能耗监测

产品名称	DDS-315RSII 智能电能双控双计量模块 远程抄表 能耗监测
公司名称	常州瑞信电子科技有限公司
价格	260.00/台
规格参数	品牌:瑞信 型号:DDS-315RSII 产地:常州
公司地址	常州市新北区科技园2号楼创业中心A座360
联系电话	0519-89886201 18106120796

产品详情

DDS-315RSII智能电能双控双计量模块

一、产品概述

DDS-315RSII智能电能计量模块，针对空调进高校趋势，设计的一进二出模式，即二路计量、二路控制，实现空调回路和照明插座回路的分别计量控制，使用电管理更科学化、人性化。该产品主要用于新建或改造的高校学生公寓，大型企业的职工宿舍等，便于分层、集中式安装，占用空间小，实现预缴电费、低量提示、欠费停电有效解决收费难题，具有限流控制、负载识别等安全用电管理功能，解除安全用电隐患，是推进公寓科学化管理的优选产品。

二、技术功能

- 1、电表专用MCU芯片及高品质元器件，计量精度高于1.0级，具有高灵敏度、宽负荷、逻辑防潜等特点。
- 2、高阻燃ABS材料外壳，防尘防潮全密封，体积小巧，有效利用空间，便于集中式大规模安装。
- 3、模块化独立设计，RS-485通讯接口，光电隔离，有效防止雷击、浪涌等破坏性干扰，大大降低维护难度。
- 4、二个回路均具有定时开电、关电，按设定时间表自动开关电及过载关电，分时限流功能。

- 5、二个回路均具有识别恶性负载并自动拉闸关电，恶性负载功率区间可设，识别时段可设。
- 6、自主研发波形识别技术，有效监测反限电插座的使用，解决目前高校公寓中普遍存在的反限电插座的滥用现象。
- 7、内置硬件时钟，多个费率时段、闰年、闰月自动转换，数据定时冻结、瞬时冻结、约定冻结和日冻结。
- 8、测量、记录、当前模块电表的电压、电流、功率、功率因素；记录清零、较时、远程拉闸、远程合闸等事件功能。
- 9、嵌入式软件功能强大，存储运行数据及系统设定参数，可在脱网时独立运行，实现管理功能

三、技术参数

参比电压 220V 50Hz 80% ~ 120%U_b

参比电流 10 (40) A

精度等级 1.0 ± 0.5s/d

仪表常数 1600imp/kwh

极限耐压 1.9U_b 4h

有功功耗 <2W

启动电流 <0.04A

通讯接口 RS485、DL/T645、2400bps

安装尺寸 135*88*44