

进口通用黑色母,卡博特色母,黑色母

产品名称	进口通用黑色母,卡博特色母,黑色母
公司名称	无锡丰乐塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品规格:2 (mm) 性能:其他 颜色:黑
公司地址	中国 江苏 江阴市 江阴市青阳镇旌阳北路79号
联系电话	86-510-86768301

产品详情

产品规格	2 (mm)	性能	其他
颜色	黑	用途	通用色母
耐热性	300 ()	品牌	卡博特
适合塑料品种	LDPE、LLDPE、HDPE、PP等等	参考配比量	2-3%
耐晒性	5 (级)		

无锡丰乐塑化有限公司专业经销进口卡博特黑白色母。美国卡博特黑白色母具有浓度高，着色力强，添加比例小，具体型号有pe2772#、pe2272#、pe2762#、pe2718#、un2014#、pe4861#、pe1844#、un2005、un6073、eg3807、sa3176等黑色母，以及pe7024#、pe7097#等白色母料；（1）pe2762#适用于薄膜、模塑成型和电缆料等的黑色聚乙烯母粒。相溶于ldpe、lldpe、hdpe、pp、乙烯共聚物等。炭黑含量50%。流动系数：30g/10min，密度：1220kg/m3。

（2）pe2772#适用于薄膜、模塑成型和电缆料等的黑色聚乙烯母粒。相溶于ldpe、lldpe、hdpe、pp、乙烯共聚物等。炭黑含量50%。流动系数：27g/10min，密度：1200kg/m3。（3）pe2272黑色母可应用于薄膜、板材、土工膜和模塑等领域，相溶于ldpe、lldpe、hdpe、pp、乙烯共聚物等，炭黑含量50%，密度：1220kg/m3。流动系数：55g/10min。该产品符合欧盟规定可应用于间接的食品接触的食品领域。典型的添加比例为：2%-5%（在农地膜中添加比例为8%-25%）。（4）pe4861#黑色母可应用于薄膜、板材和模塑等领域，相溶于ldpe、lldpe、hdpe、pp、乙烯共聚物等，炭黑含量50%，密度：1220kg/m3。流动系数：55g/10min。该产品符合欧盟对于食品接触用塑料之规定，可应用于食品接触领域。典型的添加比例为：2%-5%（在农地膜中添加比例为8%-25%）。

（5）pe7024白色母适用于高质量薄膜和模塑领域，它为高光泽、高质量薄膜提供最佳的印刷效果，同时也是注塑和吹塑的优良着色品。相溶于ldpe、lldpe、hdpe、pp、乙烯共聚物等，金红石钛白粉含量为60%，密度：1710kg/m3。流动系数：15g/10min。该产品符合欧盟规定可应用于间接接触食品领域。典型的添加比例为：模塑：1%-2%，薄膜：2%-6%。

(6) pe7097#白色母适用于一般用途的经济型薄膜,包括用于制造购物袋及垃圾袋。其组成成分符合大部分欧洲食品与卫生机构的要求,能与食品接触。相容于ldpe、lldpe、hdpe、pp、乙烯共聚物。金红石钛白粉含量为40%。

(7)pe2718黑色母适用于注塑、板材和管材等,相溶于pp、pe、ps、abs、san等。炭黑含量50%,密度:1200kg/m³.流动系数:100g/10min.该产品有sgs检测报告。

(8) un2014#为应用于热塑性塑料的通用级黑色母,相溶于ps、abs、san、ldpe、lldpe、hdpe、pp、乙烯共聚物等.有sgs检测报告。(9) un2005为混合料的黑色通用级色母,是新一代漆黑通用级色母,特别为染色ps、san、abs、pe、pp等提供优良的性能。(10) un6073应用于热塑性的黑色通用级色母,是新一代漆黑通用级色母,特别为染色ps、san、abs、pe、pp、乙烯共聚物.pe、lldpe、pp相容性好。

(11) eg3807专为制造注塑和混合料的工厂塑料而设计,该产品特别推荐用于pc材料。优点:1.适用于多种不同的工程塑料;2.高光泽;3.高漆黑度;4.耐高温;5.用于pc材料时,具有高抗冲功效。添加方法:卡博特eg3807具有易稀释,易混合的特点,并且不会造成碳黑的污染问题。因此很适合和塑胶树脂一起直接添加于供料漏斗中或以预先搅拌的方式将和色母和树脂先行在滚桶或掺混机中搅拌混合。根据所用树脂不同,有时需要对色母进行预干燥。添加量:色母的添加量根据最终产品的要求而定。典型的添加量为2%-4%。