

卡博特黑色母,PC色母,工程塑料色母3807

产品名称	卡博特黑色母,PC色母,工程塑料色母3807
公司名称	无锡丰乐塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品规格:2 (mm) 颜色:黑 耐热性:300 ()
公司地址	中国 江苏 江阴市 江阴市青阳镇旌阳北路79号
联系电话	86-510-86768301

产品详情

产品规格	2 (mm)	颜色	黑
耐热性	300 ()	品牌	卡博特
适合塑料品种	多种工程塑料，特别推荐用于PC材料	参考配比量	2-3%
耐晒性	佳 (级)	耐候性	佳

卡博特eg3807专为制造注塑和混合料的工厂塑料而设计，该产品特别推荐用于pc材料。

优点：1.适用于多种不同的工程塑料;2.高光泽;3.高漆黑度;4.耐高温;5.用于pc材料时，具有高抗冲功效。

本公司主要经销美国卡博特黑白色母具有浓度高，着色力强，添加比例小，具体型号有pe2772#、pe2272#、pe2762#、pe2718#、un2014#、pe4861#、pe1844#、un2005、un6073、eg3807、sa3176等黑色母，以及pe7024#、pe7097#等白色母料；其中2762#适用于薄膜、模塑成型和电缆料等的黑色聚乙烯母粒。相溶于ldpe、lldpe、hdpe、pp、乙烯共聚物等.炭黑含量50%。流动系数：30g/10min，密度：1220kg/m3.

2772#适用于薄膜、模塑成型和电缆料等的黑色聚乙烯母粒。相溶于ldpe、lldpe、hdpe、pp、乙烯共聚物等.炭黑含量50%。流动系数：27g/10min，密度：1200kg/m3.2272黑色母可应用于薄膜、板材、土工膜和模塑等领域，相溶于ldpe、lldpe、hdpe、pp、乙烯共聚物等，炭黑含量50%，密度：1220kg/m3.流动系数：55g/10min.该产品符合欧盟规定可应用于间接的食品接触的食品领域。典型的添加比例为：2%-5%（在农地膜中添加比例为8%-25%）。4861#黑色母可应用于薄膜、板材和模塑等领域，相溶于ldpe、lldpe、hdpe、pp、乙烯共聚物等，炭黑含量50%，密度：1220kg/m3.流动系数：55g/10min.该产品符合欧盟对于食品接触用塑料之规定，可应用于食品接触领域。典型的添加比例为：2%-5%（在农地膜中添加比例为8%-25%）。

7024白色母适用于高质量薄膜和模塑领域，它为高光泽、高质量薄膜提供最佳的印刷效果，同时也是注塑和吹塑的优良着色品。相溶于ldpe、lldpe、hdpe、pp、乙烯共聚物等，金红石钛白粉含量为60%，密度：1710kg/m3.流动系数：15g/10min

.该产品符合欧盟规定可应用于间接接触食品领域。典型的添加比例为：模塑：1%-2%，薄膜：2%-6%.

7097#白色母适用于一般用途的经济型薄膜，包括用于制造购物袋及垃圾袋。其组成成分符合大部分欧洲食品与卫生机构的要求，能与食品接触。相容于ldpe、lldpe、hdpe、pp、乙烯共聚物。金红石钛白粉含量为40%。

2718黑色母适用于注塑、板材和管材等,相溶于pp、pe、ps、abs、san等。炭黑含量50%，密度：1200kg/m³.流动系数：100g/10min.该产品有sgs检测报告。

un2014#为应用于热塑性塑料的通用级黑色母,相溶于ps、abs、san、ldpe、lldpe、hdpe、pp、乙烯共聚物等.有sgs检测报告。 un2005为混合料的黑色通用级色母,是新一代漆黑通用级色母,特别为染色ps、san、abs、pe、pp等提供优良的性能. un6073应用于热塑性的黑色通用级色母,是新一代漆黑通用级色母,特别为染色ps、san、abs、pe、pp、乙烯共聚物.pe、lldpe、pp相容性好。

卡博特eg3807专为制造注塑和混合料的工厂塑料而设计，该产品特别推荐用于pc材料。

优点：1.适用于多种不同的工程塑料;2.高光泽;3.高漆黑度;4.耐高温;5.用于pc材料时，具有高抗冲功效。