

导电金属胶带 铝箔

产品名称	导电金属胶带 铝箔
公司名称	宁波富明达电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	基材:铝箔 厚度:依据客户要求定 (mm) 宽度:依据客户要求定 (mm)
公司地址	北仑区新碶明州路500号1幢1302、1304室
联系电话	18357492970 13082996626

产品详情

基材	铝箔	厚度	依据客户要求定 (mm)
宽度	依据客户要求定 (mm)	颜色	依据客户要求定
适用范围	电脑,手机,电线,电缆 等各类电子电器产品	品牌	宁波富明达电子有限公司

基材：金属，导电胶。

具有粘力佳，导电性能好，易撕，为消除电磁干扰 (emi)，隔离电磁波对人体的危害，避免不需要之电压或电流而影响功能。主要用于电脑显示器，电脑周边线材与变压器制造，中央空调管线，抽烟机，冰箱，热水器等的管线接缝，电线、电缆、精密电子产品，电脑设备等；高频传输时，隔离电磁波干扰，耐高温防止自燃。另外对于接地后之静电泄放有良好的效果。

导电布胶带：导电布胶带，也就是用导电布做成的胶带，其特性是在导电布的基础上增加了“胶”特性，期重要特性可以参照词条---导电布。一般行业上希望的“胶”是导电胶，也就是有“镍”成分的，为了起到磁屏蔽的效果。但也有不需要导电胶而只是普通的压克力胶或则热融胶，目的是让导电布有良好的粘性足已。

特性：

良好的导电性和屏蔽效果.

良好的抗摩擦性能,抗摩擦次数可达5,000,000次(nf35b050,astm d 4966).

良好的金属结合力和z向导电性.

良好的加工性(nf35b050):质地柔软，分切无毛边,抗手印脏污,抗氧化处理.

用途：

导电布胶带适用于电脑，手机，电线，电缆等各类电子电器产品，主要是在高频传输时遮蔽或隔离电磁波或无限电波的干扰。

使用和存放注意事项：

- 1，导电布胶带于自然环境低磁状态下必须使用时，需将胶带回温至室温（约20℃）三小时以上使用.
- 2，导电布胶带制品以包装纸或收膜包装完成，并装于适当的纸箱内.
- 3，导电布胶带应放置阴凉处，避免高温或高湿。品质保证器间于生产后6个月.

单面铝箔麦拉片：15um、25um...

双面铝箔麦拉片：30um、35um...

单面铜箔麦拉片：25um、30um...

双面铜箔麦拉片：25um、33um...

热融铝箔麦拉带：20um、25um...

热融铜箔麦拉带：45um、50um...

展翅铝箔麦拉带：36um、40um...

双面展翅铝箔麦拉带：45um...

热融展翅铝箔麦拉带：40um...

特性：通信、电力、电子等电线电缆高频传输时遮隔离电磁波、无线电波等之干扰。