

# 银杉蓄电池12EVL7 12V7AH机房逆变电源

产品名称	银杉蓄电池12EVL7 12V7AH机房逆变电源
公司名称	山东萱创电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	蓄电池:直流屏电池, 稳压电源 12v, 2V:阀控式电池 中国:国内
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号(注册地址)
联系电话	15810400700 15810400700

## 产品详情

银杉蓄电池12EVL7 12V7AH机房逆变电源银杉蓄电池12EVL7 12V7AH机房逆变电源银杉蓄电池12EVL7

12V7AH机房逆变电源银杉蓄电池12EVL7 12V7AH机房逆变电源银杉蓄电池12EVL7

12V7AH机房逆变电源银杉蓄电池12EVL7 12V7AH机房逆变电源银杉蓄电池12EVL7

12V7AH机房逆变电源银杉蓄电池12EVL7 12V7AH机房逆变电源银杉蓄电池12EVL7

12V7AH机房逆变电源银杉蓄电池12EVL7 12V7AH机房逆变电源

蓄电池特点：

- 1、安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。
- 2、放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓。
- 3、耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。
- 4、耐冲击性好：完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。
- 5、耐过放电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻），恢复容量在75%以上。
- 6、耐充电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在上95%以上。
- 7、耐大电流性好：完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5分钟。无导电部分熔断，无外观变形。

日常维护：

- 1、建立电池的日常运行记录并详实记录相关数据，以备利用。
- 2、保持电池表面清洁；定期检查电池的连接状况（是否松动）。
- 3、定期检查电池组输入端子是否发热、层间线连接端子是否发热。电池槽盖密封、端子、安全阀部位及壳体是否有漏液现象。
- 4、定期检查充电机温度补偿功能是否正常，参数设定是否准确。
- 5、定期检查电池是否超期使用。
- 6、保持电池表面清洁、无杂物。
- 7、在电池存放期间，定期进行补充充电（电池合格证上均印有检验日期）。

