

银杉蓄电池12EVL20 12V20AH系统稳压供货商

产品名称	银杉蓄电池12EVL20 12V20AH系统稳压供货商
公司名称	山东萱创电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	阀控式蓄电池:直流屏电池，稳压电源 12v，2V:铅酸蓄电池 中国:国内
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号（注册地址）
联系电话	15810400700 15810400700

产品详情

德国银杉蓄电池（中国）银杉电池

DETA Dryflex VEG胶体系列产品规格

电池型号

电压（V）

额定容量Ah/C10

外形尺寸（mm）

重量（kg）

内阻值

(M)

短路电流（A）

端子规格

长

宽

高

总高

数量

螺纹

12VEG65F

12

65

395

105

245

270

25.0

7.50

2800

1+1

M6内

12VEG85F

85

30.5

6.79

3200

12VEG100F

100

558

125

202

227

39.0

5.77

4100

12VEG180

200

498

259

238

258

76.0

2.83

3225

M8内

2VEG200

2

200

94.5

184.5

360.5

372

15.7

0.66

3084

2VEG260

260

109

18.7

0.54

3400

2VEG300

300

171

151.5

330.5

21

0.47

3960

2VEG400

400

166

29

0.35

5089

2VEG500

500

194.5

34

0.33

6009

2VEG600

600

223

40.7

0.28

7178

2+2

2VEG800

800

154

229

555

566

57

0.21

9061

2VEG1000

1000

186

68

0.18

10696

2VEG1200

1200

225

82.5

0.17

12068

2VEG1500

1500

265.5

101

0.14

14068

2VEG2000

2000

349

133

0.11

17217

2VEG3000

2

3000

496

363

361.7

373.5

192.5

0.1

20118

4+4

极柱规格：M8内螺纹，螺栓力距：12-16Nm

安全性能好贫液式设计，电池内的电解液全部被极板和超细玻璃纤维隔板吸附，电池内部无自由流动的

电解液，在正常使用情况下无电解液漏出，侧倒90度安装也可正常使用。

阀控密封式结构，当电池内气压偶尔偏高时，可通过安全阀的自动开启，泄掉压力，保证安全，内部产生可燃爆性气体聚集少，达不到燃爆浓度，防爆性能***。免维护性能利用阴极吸收式密封免维护原理，气体密封复合效率超过95%，正常使用情况下失水极少，电池无需定期补液维护。绿色环保正常充电下无酸雾，不污染机房环境、不腐蚀机房设备。自放电小采用析气电位高的Pb-Ca-Sn合金，在20℃的干爽环境中放置半年，无需补电即可投入正常使用。适用环境温度广 - 10℃ ~ 45℃ 可平稳运行。

耐大电流性能好紧装配工艺，内阻小，可进行3倍容量的放电电流放电3分钟（ 24Ah允许7分钟以上持续放电至终止电压）或6倍容量的放电电流放电5秒，电池无异常。寿命长由于采用高纯原材料及长寿命配方、电池组一致性控制工艺，NP系列电池组正常浮充设计寿命可达7~10年（ 38Ah）。

电池组一致性好不计成本的保证电池组中的每一个电池具有相对一致的特性，确保在投入使用后长期的放电一致性和浮充一致性，不出现个别落后电池而拖垮整组电池。

从***的板栅、涂膏量的重量和厚度开始控制；总装前再逐片极板称重分级（ 38Ah的电池），确保每个单体中活性物质的量的相对一致性；定量***注酸，四充三放化成制度，均衡电池性能；下线前对电池进行放电，进行容量和开路电压的一次配组； 38Ah的电池出库前的静置期检测，经过7~15天的“时间考验”，出库时再***检，能有效检出下线时难以检出的极个别疑虑电池；DETA蓄电池12VEG85F 12V85AJ详细参数

企业文化：“追求***、敢为人先、励精图治、奉献社会”是公司十年艰苦创业实践的写照和升华。“追求***”是一种奋发有为的竞争精神；“敢为人先”是一种藐视任何艰难险阻的大无畏气度；“励精图治”是一种瞄准目标，追求有效治理的志向；“奉献社会”则是我公司对社会的一种承诺。经营理念：以客户为关注焦点，倾听客户的声音。快速的服务行动，满足客户的合理要求。以品质改善为工作重心。从各种不良中提取品质问题。督促相关部门改善品质。确认品质改善在实际使用中的效果。以业务成长为***终目的。售前规划设计增加产品之技术附加值。售前展现公司之技术实力。售后体现公司对客户的呵护。我们的服务宗旨是：高度***精神 + ***快的速度 + 的产品 + ***惠的价格 + ***的服务，北京艾斯菲尔科技有限公司全体员工希望与各界朋友真诚合作。DETA蓄电池2VEH-200 2V200AH***银杉DETA蓄电池技术参数