

净化工作台，垂直流净化工作台，水平流净化工作台

产品名称	净化工作台，垂直流净化工作台，水平流净化工作台
公司名称	吴江市汾湖镇金家坝明信净化设备厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:明信净化 型号:SW - CJ 产品别名:净化工作台
公司地址	中国 江苏 吴江市 金家坝粮库弄47号
联系电话	86 0512 63208409 13962506061

产品详情

品牌	明信净化	型号	SW - CJ
产品别名	净化工作台	空气净化技术	HEPA高效过滤技术
功率	0.4 (Kw)	处理风量	1500 (m3/h)
净化率	99.99 (%)	噪音	62 (dB)
适用领域	医用净化、电子、食品、 各种净化车间		

产品简介：

超净工作台(clean bench)是为了适应现代化工业、光电产业、生物制药以及科研试验等领域对局部工作区域洁净度的需求而设计的。其工作原理为：通过风机将空气吸入，经由静压箱通过高效过滤器过滤，将过滤后的洁净空气以垂直或水平气流的状态送出，使操作区域持续在洁净空气的控制下达到百级洁净度，保证生产对环境洁净度的要求。

超净工作台根据气流的方向分为垂直流超净工作台(vertical flow clean bench)和水平流超净工作台(horizontal flow clean bench)，根据操作结构分为单边操作及双边操作两种形式，按其用途又可分为普通超净工作台和生物(医药)超净工作台。

分类：

从操作人员数上分为单人超净台和双人超净台；从结构上分为下吸风和上吸风两种；从送风又分为水平送风与垂直送风。

产品特点：

- 1、表面静电喷涂，准闭合式整体不锈钢台面，可有效防止外部气流透入，及操作异味对人体的刺激。
- 2、采用可调风量风机系统，轻触型开关及双速调节电压大小，保证工作区风速始处于理想状态。
- 3、轻触型开关调节风量，保证工作区风速在要求的范围内。

用途：

这是一种供单人操作的通用型局部净化设备，气流形式为垂直层流，它可造就局部高清洁度空气环境，是科研制药、医疗卫生、电子光学仪器等行业最为理想的专用设备。

产品实拍；

用途：垂直流洁净工作台广泛适用于医药卫生、生物制药、食品、医学科学实验、光学、电子、无菌室实验、无菌微生物检验、植物组培接种等需要局部洁净无菌工作环境的科研和生产部门。也可连接成装配生产线具有低噪声、可移动性等优点。它是一种提供局部高洁净度工作环境通用性较强的空气净化设备,它的使用对改善工艺条件,提高产品质量和增大成品率均有良好效果。特点:1、垂直流流形，准闭合式台面，可有效防止外部气流透入，及操作异味对人体的刺激；2、采用可调风量风机系统，轻触型开关调节电压大小，保证工作区风速始终处于理想状态；3、工作台面为304不锈钢材质。

分类：净化工作台从操作人员数上分为单人工作台和双人工作台，从结构上分为常规型和新型推拉以及自循环型。

垂直流净化工作台技术参数（医用净化工作台）

型号	sw-yj - 875a(b)	sw-yj - 1450 a(b)
洁净度	对于粒径 0.5 μ m的尘埃 3.5颗/升（100级）	
菌落数	对于粒径 0.5个/皿·时（ 90mm培养皿）	
平均风速	0.32 ~ 0.48m/s	
噪音	62db（a）	
振动	振幅 3 μ m(x、y、z三个方向)	
照明	300lx（操作区）	
净化区尺寸(长×深×高)	840×650×520	1450×650×520
外形尺寸(宽×深×高)	980×700×1650	1550×700×1650
高效过滤器规格及数量	820×600×150 一台	820×600×150一台 600×600×150一台
最大功耗	400w	800w
电源	200v 50hz	200v 50hz

重量	110kg	200kg
主要材质	烤漆喷塑钢板外壳，304不锈钢工作台台面，触摸面板开关控制	
其它说明	工作台出风口散流板安装照明日光灯和紫外线杀菌灯.净化工作区操作面板采用透明有机玻璃制作。底部有万向脚轮,移动方便,到位后轮子可随时定位。	
门款式	常规医用型	常规型门上部为有机玻璃固定，下部为操作空间
	新型：暗式推拉门（门可随机在任意位置停放）	
备注	a为单面操作，b为双面操作，上送风，顶吸风。	

注:接受客户具体要求定货!

sw-cj系列水平流净化工作台(也称超净工作台,洁净工作台,无尘工作台)		
用途：水平流洁净工作台广泛适用使用于电子、精密仪器、仪表、生物制药、医学、食品、无菌微生物检验、植物组培接种等行业等需要局部洁净工作环境的科研和生产部门。它是一种提供局部高洁净度工作环境通用性较强的空气净化设备,它的使用对改善工艺条件,提高产品质量和增大成品率均有良好效果。特点：1、水平流形，开放式台面，操作方便；2、采用可调风量风机系统，轻触型开关调节电压大小，，保证工作区风速始终处于理想状态；3、工作台面为304不锈钢材质。		
水平流净化工作台技术参数（常规型）		
型号	sw-cj - 1a (单人)	sw-cj - 2a (双人)
洁净度	对于粒径 0.5 μm的尘埃 3.5颗/升（100级）	
菌落数	对于粒径 0.5个/皿·时（ 90mm培养皿）	
平均风速	0.32 ~ 0.48m/s(风速可调),气 流水平单向层流	
噪音	62db (a)	
振动	振幅 3 μm(x、y、z三个方向)	
照明	300lx (操作区中心位置) 工	

	作台出风口散流板安装照明灯和紫外线杀菌灯	
净化区尺寸(宽×深×高)	880×450×600	1480×450×600/1680×450×600加大型
外形尺寸(宽×深×高)	900×750×1430	1550×750×1430 /1750×750×1430加大型
高效过滤器规格及数量	820×600×150一台	820×600×150, 600×600×150各一台/820×600×150二台
最大功耗	400w	800w
电源	200v 50hz	200v 50hz
重量	110kg	200kg
主要材质	外壳冷轧钢板烤漆喷塑外壳, 304不锈钢工作台台面, 触摸面板开关控制!	

买家须知

关于售后：我公司设备从发货之日起1年之内进行免费保修。如因人为造成的损坏，我公司进行有偿维修。如一次性无法维修已经不能正常使用的设备，却应我公司本身质量问题，从收货之日起不超过2个工作日，我公司允予退还（换新）处理。一个公司的经营讲究的是诚实、守信，请忽对我们提出无理要求，对这一类要求我们一律拒绝。

关于运输：我公司所有设备（产品）都属于大件货物，我们将通过（安徽国际联运苏州分公司）进行运输。

运输费用：货运不像快递，不是越近价格越优惠，要看地点好送不好送。所以我们报的价格均为产品单价，实际运费我们根据实际地点在报价。

包装方式：对于设备，我们都会向买家推荐订木箱。

木箱包装优点：可以避免在运输途中的刮伤，压伤，等照成的损坏。

付款方式：我们支持支付宝、银行转账、货到付款服务（货到付款服务先向我公司支付50%订金，与50%余款需向货物公司支付3%的手续费）。

公司网址：<http://mxjh888.cn.alibaba.com>（最专业的净化设备网）

吴江市明信净化设备厂专业生产电子联锁，臭氧发生器，风淋室，超净工作台，空气自净器，洁净采样车，不锈钢传递窗，百级层流罩，尘埃粒子计数器，等净化设备包含净化工程安装，所生产的产品质

量优良，价格合理，产品经过国家相关部门的检测检验，达到和超过标准要求，欢迎广大客户朋友交流、指导、合作！

感谢您关注(净化工作台),若您希望进一步了解(净化工作台)的信息，请随时联络我们，诚邀为您提供最满意的服务！