

长效接地降阻剂 EG型 EG型

产品名称	长效接地降阻剂 EG型 EG型
公司名称	长沙科友科技实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:EG型 产品规格:EG型 主要用途:防雷接地降阻
公司地址	长沙高新开发区麓龙路199号麓谷商务中心BCD座BCD栋415号
联系电话	86-073188801777/88801778 13908458361

产品详情

品牌	EG型	产品规格	EG型
主要用途	防雷接地降阻		

eg型和ky型接地降阻剂性能价格比较

序号	比较内容	eg型	ky型
1	研究时间、防腐效果比较	eg型接地降阻剂是本公司科研人员经过三年潜心研究，成功开发出第二代降阻剂。eg型降阻剂经国家电力公司武汉高压研究所专家型式试验，其各项性能指标全部达到<接地降阻剂暂行技术条件>（1991.5）要求（见测试报告），eg型降阻剂对金属接地体具有良好的防锈蚀效果，特别是对普通碳钢防腐蚀效果较好。	ky型长效降阻剂是本公司科研人员经过十年潜心研究，成功开发出的第三代降阻剂。经国家电力公司武汉高压研究院专家型式试验，其各项性能指标全部达到<接地降阻剂暂行技术条件>（1991.5）要求（见测试报告原件），接地电阻具有受工频电流、冲击电流影响小的特性。特别是对金属接地体防锈蚀方面，在国内所有接地降阻剂中处于领先水平，对金属接地体表面腐蚀率（mm/年）全国最小，降阻效果好，各项质量指标处于国内同类产品先进水平。
2	表面腐蚀率	不镀锌扁钢：0.00143 ~ 0.00065 镀锌扁钢：0.0341 ~ 0.02270	不镀锌扁钢：0.0005 ~ 0.0008 镀锌扁钢：0.0004 ~ 0.0016
3	埋地后表面状态	表面状态良好	表面状态均匀
4	成份数量	8种	10种

5	使用寿命	30年	50年
6	降阻率	30 ~ 95%	30 ~ 95%
7	冲击电流	r=9.2%	r=5.03%
8	工频电流	r=5.2%	r=1.54%
9	成本差价	ky型比eg型降阻剂防腐成本多280元/吨	
10	室温电阻率	0.39 · m	1.32 · m

长沙科友科技实业有限公司

2009年12月18日