

阳极氧化铝免烘烤油墨

产品名称	阳极氧化铝免烘烤油墨
公司名称	上海兆恬实业有限公司
价格	195.00/1公斤
规格参数	品牌:欧莱斯 型号:MPL-A-5001 产地:德国
公司地址	上海化学工业区物流产业园合展路118号1幢202室E座
联系电话	021-59507952 18074309897

产品详情

耐摩擦阳极氧化铝油墨

产品说明1、

油墨特性：低气味、高光泽、遮盖能力优、过网性流平性好、抗白电油、附着力优，可丝印可移印。2、可使用材料：主要适用于某些金属、电镀材料，也可印在PP材料上。3、技术参数：A.过网性能：40-160 T；B.表干时间：8分钟—15分钟；C.实干时间：自然挥发8-24小时内；D.耐500克力来回大于60次；E.耐磨擦500克力来回大于50次；F.烘烤60-100 30分钟4、注意事项：A、稀释剂：S-3慢干稀释剂或S-3A中干稀释剂；B、洗网水：S-718C、固化剂：DB-01（5%-10%）D、只可用本系列油墨相互调配，不得与其它类型油墨混用；E、使用前应把油墨充分搅拌均匀，用后随时封；F、多色套印时，需待油墨表干后，再进行下一颜色印刷；G、对于印PP料时为确保附着力，先用PP处理剂处理材料；H、油墨在与固化剂配合使用时，加过固化剂的油墨应在3小时内用完，钢板不用时应立即清洗干净，并打油防锈；I、长期存放后，油墨会有些发黄并会腐蚀包装罐壁，建议用胶罐分装；J、用110调金、银色油墨，应调好后及时使用，不能储存；或用110D1调银油、用110D2调金色但印刷前先试附着力。K、制品印刷后，需待油墨完全干透后，才可包装，不可重压；L、本品储存及使用时，请远离火源，注意通风防潮、避光环境保存。5、应急处理措施：A、如浸溅到眼部立即用清水清洗，严重者就医；B、灭火急救措施：用干粉、泡沫灭火器或沙子灭火；C、操作人员操作时佩戴口罩和手套。