

# 耐酸碱阳极氧化铝油墨

产品名称	耐酸碱阳极氧化铝油墨
公司名称	上海兆恬实业有限公司
价格	195.00/公斤
规格参数	品牌:欧莱斯 型号:MPL-A-5001 产地:德国
公司地址	上海化学工业区物流产业园合展路118号1幢202室E座
联系电话	021-59507952 18074309897

## 产品详情

### 耐酸碱阳极氧化铝油墨

单组份自干铝氧化丝印油墨，无需烘烤，自然干燥，耐酒精擦拭不掉色；适用于铝氧化表面、多种金属及烤漆面板，墨层均匀，颜料分散性好，细度均匀，不干网，过网性、流平性良好，固化后对极性底材具有优异的附着力，涂膜具有较高的硬度及良好的耐水性、耐候性、耐化学药品性。无需添加固化剂，温度25℃，24小时可实干

1. 适用范围：普通玻璃、钢化玻璃、铁、铝及铝氧化表面、不锈钢等材料。

2. 油墨特性：固化后对极性底材具有优异的附着力，耐酒精效果好；墨层均匀，颜料分散性好，细度均匀，不干网，过网性、流平性良好，涂膜具有较高的硬度、耐候性、耐化学药品性，可丝印和移印。

### 3. 油墨技术参考

粘度：5000-15000cps（因温度、颜色而异）

细度：5um

附着力：5b优

自干：25 时，3-4小时可自然干燥；烘干：70 时，30分钟固化

过网性能：200目-400目网纱

稀释剂：785慢干水，783中干水

涂覆面积：25-35m<sup>2</sup>/kg（测试以300目聚脂单丝感光胶、网版为标准）

#### 4. 油墨使用方法

添加固化剂的油墨，请在四个小时内用完。

根据需要可添加10-30%稀释剂进行稀释。

受到污染的素材应在表面用去渍油清洗或擦拭，以利于印刷效果优异。

印刷错误时，应待其未完全干燥前用抹字水去除，重新再印。

印刷过程中遇到网版堵塞之状况，应先用洗版水清洗之后再印刷。

需要套色时，应在前颜色表干或硬干后再进行套色工作。

附着力、硬度、耐酸性、耐油性、耐去渍油性、抗划伤性、耐磨性等性能的检测，需要墨层完全固化后方可检测。

未经允许，不得将wst系列油墨与其它类型油墨混用及配色。

## 5. 注意事项

使用前添加适量稀释剂充分搅匀。

不同型号的油墨请用专用稀释剂。

试印确认符合要求后再批量生产。

做好被印物的表面清除油脂及杂质工作，以促进附着效果。

丝网或被印物表面带静电，将会造成印刷后油墨会有细孔。

环境湿度过高会影响印刷效果。

制品涂层实干后，方可叠层装运。

作业完毕后剩余油墨紧闭容器封口。

当印刷品质出现不良状况时，请向本公司技术部咨询，切勿自行处理。

## 6. 安全规划

油墨、稀释剂使用及储存时严禁烟火。

使用时注意施工场所的通风状况良好。

尽量避免皮肤直接接触。

本品不慎溅入口、鼻、眼、耳内，应用大量水清洗或直接求助医生。

对本品过敏者，使用前应涂覆一层皮肤护肤膏或戴不渗透性手套。

相关产品：铝氧化油墨，铝氧化丝印油墨，阳极氧化油墨，氧化油墨，铝氧化，二次氧化油墨