

山东石塑电梯门套生产厂家 石塑电梯门套线 门套板

产品名称	山东石塑电梯门套生产厂家 石塑电梯门套线 门套板
公司名称	临沂润之森生态木业有限公司
价格	40.00/米
规格参数	品牌:瑞之森 型号:1.22*2.6 产地:临沂
公司地址	临沂市河东区汤河镇东岭村东工业园（注册地址）
联系电话	13573955890

产品详情

山东省石塑电梯门套生产商 石塑电梯门套线 门套板门框是一种功能性的室内装潢预制构件，具有门窗和门套的功效，并能和墙面装饰相呼应。但是，繁杂的门框会给人一种错乱的感觉了，尤其是在小屋子里。因而，现阶段的门框一般设计得愈来愈窄，愈来愈简易。其保护实际效果超过装饰造型，一般应该根据实际设计要点来决定是否应用，基本功能是防止墙面毁坏。下面介绍门套线厂家盖的详细安装步骤。依据设计图，查验门的规格、打开方位、相关附件等。用卷尺测量汽车车门开口的相对高度和总宽。门标准的相对高度和总宽为200cm × 80厘米；洗手间门的宽度是200cm × 70厘米。若是有不便之处，规格需及时调整。精确测量位置线以确定门套位置。

用墨斗线拖出门边框的垂线和两根垂线。用冲击电钻在直线上打孔。破孔与穿孔之间的距离大约为30cm。边门两边一共有10个孔。冲击钻头应是12mm，打孔深层约6公分。小木楔子用锤头一个个钉在孔内，固定不动门套。小木楔子尺寸为5cm × 1.5cm × 1.5cm，因为马尾松木质结构密切，不容易松脱，所以用马尾松做的更好。开启门套。门套主龙骨两边木工板规格为200cm × 3厘米 × 8cm，门套顶端木工板规格为80公分 × 3cm × 8厘米。电梯门套线密度高的的九点板粘到主龙骨上，用蒸钉固定不动。所生产制造的三个门套连接成门的形态，并且在接口处用大钉子固定不动。