

海灰醇酸调和漆厂家涂刷一平方油漆用量

产品名称	海灰醇酸调和漆厂家涂刷一平方油漆用量
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	12.00/kg
规格参数	品牌:奥辉 型号:AH 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

调和漆市场一般多少钱

【组成】 由醇酸树脂与颜料研磨后，加入助剂、有机溶剂调配而成。

【特性】 漆膜光泽、机械强度、耐候性较好，能自然干燥，也可低温烘干。

【用途】

型醇酸磁漆适用于户外金属和木制品表面的保护及装饰性涂覆，但不宜在室内装修施工。

【基本参数】 颜色：白、红、黄、灰、绿、蓝、黑等各色或指定颜色

密度：1.00-1.20 kg/L 湿膜厚度：85-100 μm 干膜厚度：30-35 μm 理论用量：0.10-0.18 kg/m²·道 干燥时间：表干 10 h (23±2) 实干18 h (23±2)

【复涂间隔时间】 小24小时，大7天

【建议涂装道数】 二道

【前道配套用漆】 红丹醇酸防锈漆、铁红醇酸底漆等。

【表面处理】 前道漆漆膜应完全干燥，除尽漆膜上的污物。

【底材温度】 高于露点以上3

【涂装方法】 空气喷涂、刷涂

【稀释剂】醇酸漆稀释剂

【包装】15kg/桶

【有效贮存期】一年；超过此期限，如经检验合格，仍可使用。