

# 订做不锈钢金属软管，补偿器

产品名称	订做不锈钢金属软管，补偿器
公司名称	泉州市名洲不锈钢经营部
价格	22.00/件
规格参数	是否提供加工定制:是 使用温度范围:-80~~+700 ( ) 摩擦系数:3213
公司地址	中国 福建 泉州市 泉州市鲤城区堤后路(江滨豪园)西2--116号
联系电话	86 0595 22208990 15080406807

## 产品详情

是否提供加工定制	是	使用温度范围	-80~~+700 ( )
摩擦系数	3213	磨损量	0
抗撞强度	54545 ( MPa )	材质	201 202 301 304 316
管道口径	8~~1000 ( mm )	管道厚度	0.1~~100 ( mm )
适用流体	多种		

产品名称：不锈钢补偿器所属类别：补偿器->不锈钢补偿器适用设备：适用于热风管道及烟尘管道

## 产品特点

用途：不锈钢补偿器可补偿轴向、横向、角向，具有无推力、简化支座设计、耐腐蚀、耐高温、消声减振等特点，特别适用于热风管道及烟尘管道。连接方式：1、法兰连接  
2、接管连接  
不锈钢补偿器类型：1、直筒型 2、复式 3、角向型 4、方型  
不锈钢补偿器特点：1、补偿热膨胀：可以补偿多方向，大大优于只能单式补偿的金属补偿器。2、补偿安装误差：由于管道连接过程中，系统误差再所难免，纤维补偿器较好的补偿了安装误差。3、消声减振：纤维织物、保温棉体本身具有吸声、隔震动传递的功能，能有效的减少锅炉、风机等系统的噪声和震动。4、无反推力：由于主体材料为纤维织物，无力的传递。用纤维补偿器可简化设计，避免使用大的支座，节省大量的材料和劳动力。5、良好的耐高温、耐腐蚀性：选用的氟塑料、有机硅

材料具有较好的耐高温和耐腐蚀性能。6、密封性能好：有比较完善的生产装配系统，纤维补偿器可保证无泄露。7、体轻、结构简单、安装维修方便。8、价格低于金属补偿器、质量优于进口产品。价格是进口产品的1/2——1/5