

# 桥梁钢模板拆除的顺序和方法及措施

产品名称	桥梁钢模板拆除的顺序和方法及措施
公司名称	河南伟志模板有限公司
价格	7500.00/吨
规格参数	品牌:宇华伟志 型号:定制 产地:郑州
公司地址	巩义市河洛镇南河渡村康沟壕以北滨河路以西
联系电话	0371-64157166 15639789710

## 产品详情

### 桥梁模板拆除的顺序和方法及安措施

桥梁模板适用于跨越深谷、水深流急和公铁立交、风景胜地、自然保护区等施工受限制的现场。桥梁转体施工是靠结构自身旋转就位，不用刁装设备，并可节省支架木材或钢材。下面为大家介绍一下桥梁模板的支撑预压时间。

桥梁模板适合现浇清水混凝土工程的施工，使用后砼表面平滑。表面密致、平滑、容易脱出混凝土表面。乃磨损且表面亢裂，不起层。对普通酸性化合物抵抗力强。设计要求一般要7天左右，主要控制指标有支架累积总沉降量和单日沉降量，若单日沉降量基本稳定且呈收敛趋势则可认为支架已稳定。具体预压时间根据地基的情况和沉降的发展可提前或延长，实际的控制指标一般还是以支架的沉降量控制。具体的项目一般设计会在图纸中给出比较具体的控制指标。1、模板拆模顺序一般是先非承重模板后承重模板，先侧板后底板。框架结构模板拆除顺序一般是柱 梁侧板 现浇板 梁底板。

2、拆除桥梁模时严禁用大锤和撬棍硬砸硬撬。

3、拆模时，工作人员应站在安处，待该段桥梁模板拆除后，方准把模板、配件、支架等运出堆放。

注意：拆下的桥梁模板，配件等严禁抛扔，要按地点堆放，并做到及时清理、维修和涂好隔离剂，分类归堆备用。在拆模过程中如发现砼有影响结构安的质量问题，应暂停拆除，经过处理后，方可继续拆除。拆模后板缝胶带由木工负责清理干净，桥梁模板板缝处及板底有少许砂浆应用角向砂轮机磨平。