

银泰蓄电池储能直流系列消防高压电源

产品名称	银泰蓄电池储能直流系列消防高压电源
公司名称	山东萱创电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	阀控式蓄电池:干电池 12v , 2V:应急电源 中国:国内
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号（注册地址）
联系电话	15810400700 15810400700

产品详情

银泰蓄电池6GFM-150规格及参数详情

武汉银泰科技电源股份有限公司是烽火科技集团控股的高新技术企业，是提供新能源解决方案的化公司。（烽火科技集团是国资委直属在汉的科技产业集团，是全球集光电器件、光纤光缆、光通信系统和网络于一体的高新技术企业。经过三十多年的发展，已形成光纤通信技术、数据通信技术、无线通信技术与智能化应用技术四大产业的发展格局，并向新能源应用领域阔步迈进。）

公司以“提供让客户满意的产品和服务”为宗旨，秉承“团结、敬业、创新、务实”的企业精神，积极贯彻的节能环保政策，不断探索行业内的先进技术，坚持自主创新，争做世界的绿色能源供应商，成为绿色、环保、节能电源领域的全球重要的高科技公司。公司拥有沌口和龙王两大工业园区，园区内建有现代化的工业厂房，采用国际蓄电池企业的工艺技术和生产流水线。公司重视人才培养，拥有完善的职业培训晋升体系，技术创新活跃，迄今为止共获六十六项。

公司自创建以来坚持不懈地对经营管理进行改进，分别通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001国际环境体系认证、OHSAS18001职业安全健康管理体系认证等。2009年，公司是湖北省*家通过清洁生产认证的蓄电池企业。

银泰蓄电池，可用于多种用处，诸如：通讯、发电、配电、遥控及交通工程、保安电力供

给、数据工程系统、报警讯号及平安照明等。银泰胶体蓄电池采用固体凝胶电解质。在同等体积下，电解质容量大，热容量大，热消散才能强，能防止普通银泰蓄电池易产生的热失控现象。

蓄电池应用领域与分类：

免维护无须补液； UPS不间断电源；

内阻小，大电流放电性能好； 消防备用电源；

适应温度广；

安全防护报警系统；

自放电小； 应急照明系统；

使用寿命长； 电力，邮电通信系统；

荷电出厂，使用方便； 电子仪器仪表；

安全防爆； 电动工具,电动玩具；

独特配方，深放电恢复性能好； 便携式电子设备；

无游离电解液，侧倒仍能使用； 摄影器材；

产品通过CE,ROHS,所有电池 太阳能、风能发电系统；

符合标准。 巡逻自行车、红绿警示灯等。

6-GFMC-JC系列

胶体平板板栅技术的12V系列长寿命蓄电池，产品具有长寿命、高可靠性、放电性能优越、充电接受能力好等特点。可应用于通信系统二类或三类供电地区，或电动汽车、电动旅游观光车等领域。

性能和优势

容量范围（C10）：24 ~ 200Ah

温度范围：-20 ~ 55

X型耐腐合金、高密度板栅设计

适合高压压缩比的新型隔膜材料

胶状电解质

UL94-V0级阻燃ABS外壳

设计浮充寿命13年（25℃）

循环使用寿命提升一倍

性能参数：

性能指标

推荐的值

工作温度

放电：-40℃ ~ 70℃ 充电：-20℃ ~ 55℃ 温度：23℃ ~ 27℃

浮充电压

13.50V / 12V电池（25℃）

充电电流

0.15C10

均衡充电电压

14.10V / 12V电池（25℃）

交流纹波

浮充电压波动 0.5%RMS或1.5%的P-P值 交流纹波电流 C/20 A RMS

储存期

超过6个月后（25℃）需补充电

配件

电池间连接排 / 电池架 / 出线端子

电池额定电压额定容量单格数端子形式铜芯尺寸外形尺寸总高型号10小时率1小时率长宽
高