

济宁本地做环氧地坪漆施工的队伍经验丰富

产品名称	济宁本地做环氧地坪漆施工的队伍经验丰富
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	23.00/kg
规格参数	品牌:奥辉 型号:AH 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

环氧地坪漆：工业地坪漆中为常用的一种油漆，环氧地坪漆可进行各种各样预期效果，例如抗磨损抗拉强度环氧地坪，一般环氧地坪，停车场地坪漆等。环氧地坪漆具有抗磨损、抗拉强度，粘结力优异，耐清洗，耐水洗的特征。

环氧地坪漆是工业油漆产品系列油漆涂料新产品的环氧地坪类型，环氧地坪漆较同业竞争一样产品在抗磨损抗拉强度方面优点非常明显。环氧地坪价格在同行业竞争产品中属于中等偏上价格，环氧地坪漆的突出特点是：1KG调胶面积比其他生产商同业竞争多，环氧地坪漆全部采用有小毒无毒性油漆稀释剂，生态环境保护高，环氧地坪漆采用防锈/抗老化能优异的涂料色浆，环氧地坪漆采用我国环氧地坪漆环氧树脂胶，各种特点做到国家标准、高铁线路标准、桥梁标准、化工石油业防腐标准。

2、环氧地坪漆在在出厂基本参数

包装规格：20KG漆 5KG固化剂（包装规格若有变化，恕不到时候）

色彩：红、黄、蓝、绿等常见环氧地坪色彩。

光滑度：商讨。

价格：根据一次购买量、色彩等综合确立。

3、环氧地坪漆可以用工作状况

权冠：1.表层要求平整、清除、干燥、牢固，新做细石混凝土或者最近与混凝土修复的地面之少维护保养30来天。对于极有可能反潮的地面和不同的场合，应提前作断水

和防水处理，

2.涂双组分环氧树脂胶封面图漆，喷漆次数为1--2道，倘若地面环境不好，尽可能提升涂装的次数。

生态环境：：

·
食品行业、医药等工业要求环氧地坪漆不上灰，无不良影响挥发物，干净整洁清洁；

·
机械自动化要求耐浓烈的机械冲击，抗磨损，能长期承担电叉车等汽车的辗转，一部分损坏很容易维修；

·
加工中心、仪表仪器等工业工厂地面，耐磨性好，

·
化工厂地面、墙壁，要求耐各式各样分析化学介质的腐蚀。

·
库房、生产线、学校、市场销售、大型商场等，要求色彩舒目，干净整洁清洁，很容易清除。

·
地下停车场、停车车库、公交站、细石混凝土、大街、运动场馆等需要路面划线漆。