

# 全伺服自动安全联锁风门 FMJ矿用全自动减压风门的结构配置

产品名称	全伺服自动安全联锁风门 FMJ矿用全自动减压风门的结构配置
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	5180.00/套
规格参数	电压:127v 气压:0.3mpa 用途:矿用
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

## 产品详情

风门门体采用钢结构矩管或方管为骨架、外覆2mm钢板成形，制作风门的方管、铁板等原材料为国标产品，以保证风门的牢固性和耐用性，一道门有四个透视窗，正风门两个，反风门两个；风门允许有一定的变形量，并且严格按照出卖方要求安装，能保证巷道变形在50mm范围内时风门能正常开启且密封严密；

### 主要材料：

(1)、门框：主要材料：方管（GB/T6728—2002） 2.5x50x25、 1.5x25x50，方管（GB/T 6728—1986） 2.5x50x50；面板（Q235-A） 3；其他材料：钢板（Q235-A） 8、10、16、20、24。

(2)、门扇：主要材料：方管（GB/T6728—2002） 2.5x50x25、 1.5x25x50，方管GB/T 6728—1986） 2.5x50x50；面板（Q235-A） 2；其他材料：钢板（Q235-A） 8、12。

(3)、门轴：主要材料：圆钢（GB/T702—1986）： 60、50、20；其他材料：钢板（Q235-A） 16、20。

(4)、其他材料：角钢（GB/T9787—1988）5#、胶板 4，U型密封条（定做）。

(5)、FJMS 3000x2400总重量约为3.1吨。