



????????????????

???Packing?

200L/DR?????18L/Pail?4x4L?????

?????Typical Properties?

|     |      |                   |  |
|-----|------|-------------------|--|
| 项 目 | 试验方法 | Dieselube XL Plus |  |
|-----|------|-------------------|--|

|      |
|------|
| ASTM |
|------|

|       |        |        |
|-------|--------|--------|
| SAE级数 | 10W-30 | 15W-40 |
|-------|--------|--------|

|          |       |   |      |
|----------|-------|---|------|
| 色度 Color | D1500 | 2 | L3.0 |
|----------|-------|---|------|

|               |      |      |        |
|---------------|------|------|--------|
| 运动粘度 @40 ,cSt | D445 | 80.1 | 112.88 |
|---------------|------|------|--------|

|                |      |       |       |
|----------------|------|-------|-------|
| 运动粘度 @100 ,cSt | 11.7 | 15.28 | 19.91 |
|----------------|------|-------|-------|

|         |       |     |     |
|---------|-------|-----|-----|
| 粘度指数 VI | D2270 | 139 | 142 |
|---------|-------|-----|-----|

|                    |       |       |       |
|--------------------|-------|-------|-------|
| 密度 @15 ° C , g/cm3 | D1298 | 0.862 | 0.865 |
|--------------------|-------|-------|-------|

|        |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|
| 闪点 ° C | D93 | 220 | 242 |
|--------|-----|-----|-----|

|        |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|
| 倾点 ° C | D97 | -39 | -33 |
|--------|-----|-----|-----|

|              |      |
|--------------|------|
| 泡沫性Foam , ml | D892 |
|--------------|------|

|                     |       |       |
|---------------------|-------|-------|
| Tend, Seq. I/II/III | 0/5/0 | 0/5/0 |
|---------------------|-------|-------|

|                     |
|---------------------|
| Stab, Seq. I/II/III |
|---------------------|